阻燃尼龙塑料PA66(环保无卤)

产品名称	阻燃尼龙塑料PA66(环保无卤)
公司名称	苏州弘华宝贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AB、AK系列 公称外径:28.5（mm） 材质:改性阻燃尼龙
公司地址	苏州市东环路657号1幢601室（创智赢家B幢六层601-39号）（注册地址）
联系电话	0512-5787-2115 18114429917

产品详情

★产品材质：改性阻燃尼龙

★工作温度：-40～＋130℃，短时间150℃

★阻燃等级：v0（ul94）　★产品特性：柔韧性好，抗扭曲，有较强的复原性，耐摩擦，表面有光泽，机械承载强度大，耐酸、碱、润滑油、无机等

★应用领域：机床设备、机械制造、电力设备、化工设备、工业自动化、电子电器、汽车工业、

轨道交通、船舶制造、通讯线路等

Zytel PA66

产品说明

Zytel 杜邦尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间的良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。

主要规格

一般级

等级	型号	特性
一般级	101L	注塑级，含润滑
一般级	101F	流动性改良，快的成型周期
一般级	103HSL	注塑级，热稳定

增强级

增强级	70G13L	13% GF，高耐热
增强级	70G13HS1L	13% GF，热稳定
增强级	70G25HSL	25% GF，热稳定

阻燃级	FR15	不含卤素，08mm V-0
阻燃级	FR7025V0F	不含卤素，不含磷，08mm V-0
阻燃级	FR7026V0F	不含卤素，热稳定，04mm V-0