PA 尼龙穿线管 阻燃 耐磨 规格齐全光泽亮厂家直销保证AD34.5

产品名称	PA 尼龙穿线管 阻燃 耐磨 规格齐全光泽亮厂家直销保证AD34.5
公司名称	泰州市春跃金属线材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AD34.5 公称外径:34.5（mm） 材质:PA
公司地址	江苏 泰州市姜堰区 姜堰市溱湖风景区向西500米
联系电话	052388629781 15905264699

产品详情

【材质】:pe聚乙烯

【结构】：内部和外表均为波浪型

【特点】：柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦。

【承载能力】：可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复 ，并且本身无任何损伤。

【应用范围】:仪表、控制柜、设备制造、工程安装、汽车束线
机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备。

【使用方法】：将电线电缆插入管内，在配上lne：sm-g 系列软管接头对应的型号使用即可。

软管规格 内径*外径（mm）

ad10.0 6.50*10.0

ad13.0 10.0*13.0

ad15.8 12.0*15.8

ad18.5 14.3*18.5

ad21.2 17.0*21.2

ad25.0　20.0*25.0

ad28.5　23.0*28.5

ad34.5　29.0*34.5

ad42.5　36.0*42.5

ad54.5　48.0*54.5

ad67.2　56.0*67.2

ad80.0　69.0*80.0

ad106.0　91.0*106.0

本产品的型号是AD34.5，公称外径是34.5（mm），材质是PA，用途是电线护套，壁厚是0.1（mm），结构形式是单壁波纹管，温度范围是-30-110，长度是50（m）