

PPR双管生产线/PP-R双管生产线/PPR管材生产线/PPR生产线

产品名称	PPR双管生产线/PP-R双管生产线/PPR管材生产线/PPR生产线
公司名称	广东威利坚机械集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威利坚 型号:GFS63 管径范围:2*16-2*63 (mm)
公司地址	佛山市顺德区容桂成业路16号
联系电话	86-0757-26381566 13825568292

产品详情

高效pe/pp-r 20-63双管生产线

省，还能让您的企业生产成本更省！

在电费、人工越来越昂贵的今天，威利坚(welican)高效pe/pp-r 20-63双管生产线的诞生为您解决烦恼。

产品特点：

- 挤出机螺杆采用大长径比 $l/d=38$ ，双混炼头，分离型结构，可使熔融物料在进入模头前100%塑化。进料段开有螺旋槽，可提高产量30%；
- 模头采用螺旋式设计，无滞料现象，挤出平稳且很好解决了高速挤出离模膨胀问题，可大幅提高生产管材的稳定性；
- 定径套为特殊碟片式设计，是高速挤出管材的保障；
- 二管同挤，分别控制，一管故障，另管继续生产；
- 真空箱具水温、水位、真空恒压自动调节装置；
- 可独立调速的双管牵引装置；

- 切割机采用全独立双管行星无屑切割方式，有效保证管口切割平整美观。

主要技术参数：

型号	gfs63
生产管径(mm)	2 × 16-2 × 63
主机型号	sj-60
主机驱动功率(kw)	90
最大挤出能力(kg/h)	300
真空箱长度(mm)	9000
冷却箱长度(mm)	6000+6000
总装机功率(kw)	150

注：以上参数仅供参考

本产品的品牌是威利坚，型号是GFS63，管径范围是2*16-2*63（mm），挤出能力是300（kg/h），可生产管材类型是PPR管，售后服务是整机保修一年，规格是GFS63