PPR双管生产线/PP-R双管生产线/PPR管材生产线/PPR生产线

产品名称	PPR双管生产线/PP- R双管生产线/PPR管材生产线/PPR生产线
公司名称	广东威利坚机械集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威利坚 型号:GFS63 管径范围:2*16-2*63(mm)
公司地址	佛山市顺德区容桂成业路16号
联系电话	86-0757-26381566 13825568292

产品详情

高效pe/pp-r 20-63双管生产线

省,还能让您的企业生产成本更省!

在电费、人工越来越昂贵的今天,威利坚(welican)高效pe/pp-r 20-63双管生产线的诞生为您解决烦恼。

产品特点:

- 挤出机螺杆采用大长径比I/d=38,双混炼头,分离型结构,可使熔融物料在进入模头前100%塑化。进料段开有螺旋槽,可提高产量30%;
- 模头采用螺旋式设计,无滞料现象,挤出平稳且很好解决了高速挤出离模膨胀问题,可大幅提高生产 管材的稳定性;
- 定径套为特殊碟片式设计,是高速挤出管材的保障;
- •二管同挤,分别控制,一管故障,另管继续生产;
- 真空箱具水温、水位、真空恒压自动调节装置;
- 可独立调速的双管牵引装置;

• 切割机采用全独立双管行星无屑切割方式,有效保证管口切割平整美观。

主要技术参数:

型号	gfs63
生产管径(mm)	2 × 16-2 × 63
主机型号	sj-60
主机驱动功率(kw)	90
最大挤出能力(kg/h)	300
真空箱长度(mm)	9000
冷却箱长度(mm)	6000+6000
总装机功率(kw)	150

注:以上参数仅供参考

本产品的品牌是威利坚,型号是GFS63,管径范围是2*16-2*63(mm),挤出能力是300(kg/h),可生产管材类型是PPR管,售后服务是整机保修一年,规格是GFS63