

水处理药剂公司直销 PTF-204电厂缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂 分散剂

产品名称	水处理药剂公司直销 PTF-204电厂缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂 分散剂
公司名称	廊坊瀚翔化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:hx-1004 化学成份:多元有机磷酸、含磷多元共聚物、铜 缓蚀剂 用途:电厂阻垢剂
公司地址	大城县中心大街东南五邻里
联系电话	03165569936

产品详情

型号：hx-104缓蚀阻垢剂

品牌：瀚翔

有效物质含量：32（%）

参考用量：10ppm

化学成份：多元有机磷酸、含磷多元共聚物、铜缓蚀剂

类型：缓蚀阻垢剂

含量：32（%）

cas：iso

外观：淡黄色透明液体

ph值使用范围： 2.0

执行质量标准：企业标准

hx-104电厂用缓蚀阻垢剂

用途：

本品主要适用于高硬、高碱度水质的电厂循环冷却水化学处理，在较高浓缩倍数，高 pH(8.5-9.2) 下，对防止冷凝器铜管结垢及铜质脱锌腐蚀效果明显。对不同水质及装置实现不加酸或少加酸的情况下达到高浓缩倍数运行目的。

性能：

本品由多元有机膦酸及含膦多元共聚物及铜缓蚀剂等组成，是一种多功能新型电厂专用缓蚀阻垢剂。 ptf-204 可与水中二价金属离子作用，使水中不溶物不易沉降，并使晶体保持在很小颗粒范围，从而有达到增溶作用。另外还具有晶格歪曲与低阻抑制作用，故对碳酸钙有卓越阻垢分散性能，并在铜表面形成一层薄而致密的保护膜，从而使腐蚀速率大大降低。

质量指标：

外观：淡黄色透明液体

总磷(以 p043- 计)含量%： 22.0

固体含量%： 40.0

ph(1%水溶液)： 2.0

密度(20)g/cm³： 1.20 ± 0.05

使用方法：

正常运行时投加剂量 5-10mg/l, 可与海绵球冲洗技术同时并用，根据水质情况，在较高浓缩倍数下运行时，可适当加酸调节 pH8.5-9.2。

包装贮存：

本品用 25kg 塑料桶装，贮存于室内阴凉处，贮存期一年。

本产品的型号是hx-1004，化学成份是多元有机磷酸、含膦多元共聚物、铜缓蚀剂，用途是电厂阻垢剂，品牌是瀚翔，类型是缓蚀阻垢剂，外观是淡黄色透明液体，有效物质含量是32(%)，含量是32(%)，PH值使用范围是2.0，参考用量是10ppm，CAS是iso