

# 陶氏阻垢剂ATSI5880 陶氏膜专用阻垢剂 电厂阻垢剂

产品名称	陶氏阻垢剂ATSI5880 陶氏膜专用阻垢剂 电厂阻垢剂
公司名称	北京孚诺泰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ATSI5880 用途:电厂阻垢剂 品牌:DOW/陶氏
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座6565室
联系电话	15915738164

## 产品详情

陶氏阻垢剂atsi5880 陶氏膜专用阻垢剂 电厂阻垢剂

atsi5880是一款液态产品.主要应用于进水水质高硬度、离碱度、高ph值的反渗透系统，能有效防止胶体、无机盐在膜表面的沉积，对碳酸盐、硫酸盐有较强的控制能力，并通过对溶解铁的保持作用及不溶解铁的分散作用防止反渗透膜上铁垢形成.

产品特点：

- 1.有效应用于美国dow等进口膜元件及国产膜元件。
- 2.效防止各种水系统中水垢在反渗透膜表面的形成
- 3.对cac03的控制浓水似lsi可达2.8
- 4.可减少反渗透系统进水酸的用量或不用
- 5.与其它有机絮凝剂、st等絮凝剂兼容

产品特性:

形态:液态

外观:无色透明至淡黄色液体

溶解度:完全溶于水

密度: 1.15-1.25

ph: 1.5-2.5

气味:中性

产品应用:

- 1.加药量:atsi 5880依据反渗透系统的给水水质、制水量、膜类型和系统运行参数等因素来综合决定，加药量计算请咨询服务商意见，常规加药量为3.0-5.0 ppm。
- 2.加药点:最佳投加位置为管道混合器及反渗透保安过滤器之前；
- 3.加药箱: atsi 5880显酸性，在高浓度下有腐蚀性.投药添加设备应以耐腐蚀材质为主，适合的材质有pvc、玻璃钢、不锈钢316l。
- 4.稀释配药:可以原液投加.为保准确性.建议稀释投加.稀释倍率不宜超过10倍。以反渗透产水或混床出水作为稀释水配制。

操作注意事项:

操作时，人员穿戴合适的服装、手套、护目镜。若沾染皮肤，用清水和肥皂清洗受污染部位;若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗眼睛并送医院就诊;若发生外溢，以砂或其它吸收物吸收清除，并用大量清水冲刷干净。

包装:25kg桶装，至于阴凉处保存，注意桶盖密封。

敬告:为维护用户使用此产品时的安全，请在操作前熟知该产品安全须知.

联系方式：

北京孚诺泰环保科技（上海）有限公司

上海禹泰过滤器材有限公司

张春羽业务经理 手机：13122239196

电话：021-60538209 qq: 2011752887

本产品的型号是ATSI5880，用途是电厂阻垢剂，品牌是DOW/陶氏，类型是反渗透膜阻垢剂，外观是无色透明至淡黄色液体，有效物质含量是100（%），含量是100（%），PH值使用范围是1.5-2.5，参考用量是3-5ppm