

干燥剂厂家/高效防潮锅炉干燥剂/保养剂

产品名称	干燥剂厂家/高效防潮锅炉干燥剂/保养剂
公司名称	廊坊喜鹊精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	外观:灰色颗粒 品牌:喜鹊 有效物质含量:99.9 (%)
公司地址	中国 河北 廊坊市 河北省廊坊市
联系电话	86 0316 5843299/5845299 13603268215

产品详情

xq-108a 锅炉保养剂（干燥剂）

应用范围：用于锅炉及其它设备停用期间的保养，并广泛应用于气体吸收，干燥液体脱色，色层分析，也可作催化剂等。使用保养剂的重要性：锅炉停用后，外界空气会大量进入炉系统内，炉体金属表面附着的水膜，与空气形成氧溶，达到饱和状态引起溶氧腐蚀，其腐蚀速度是运行时的十倍，再加上残留水垢，腐蚀性更加强烈。实践证明：产生严重腐蚀锅炉多次是停炉期间造成的，因此停用必须采取保养措施。产品性能：它由多种化学成分复合而成，集多种保养剂之优点，无毒、无味、无污染，废除了传统保养剂使用托盘、拆换件、加药、清扫等繁琐工序，减轻劳动强度，启动及检查方便，安全可靠，操作简单。它能吸收本身重的40%的水分，并能在饱和状态下，发生氧化反应，转型为新的脱水剂，并释放出一氧化碳，压取氧气，使锅炉不受氧气腐蚀，同时产生大量氮气，增加空气的惰性，真正达到锅炉保养之目的。使用方法：将透气小袋均匀放在汽包、过热管各联箱内（锅炉必须是在烘干后投放），投放后立即关闭各汽、水阀门，防止外界空气进入，小袋膨胀即生效。用量：每立方米用药10公斤，蒸发量1吨大约用药4公斤，2吨炉75公斤，4吨炉150公斤，6吨炉用200公斤，8吨炉用300公斤。包装：25kg编织袋装。储运：放于通风干燥处保存，公路铁路运输均可。有效期：二年。

本产品的外观是灰色颗粒，品牌是喜鹊，有效物质含量是99.9 (%)，水份是0.01 (%)，PH值是7