

# 烘缸剥离剂 烘缸剥离剂 造纸行业

产品名称	烘缸剥离剂 烘缸剥离剂 造纸行业
公司名称	广州市禹润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:烘缸剥离剂 应用范围:造纸行业 CAS:9003-05-8
公司地址	广东 天河区 黄村圃兴路53号广州市中邦商务中心A117-118房
联系电话	86-02013922382253 13922382253

## 产品详情

### 【一】产品简介

烘缸剥离剂（又称“离缸剂”）主要用于中高档卫生纸、轻型纸、印花纸、铝薄衬纸、工艺编织纸、高档包装纸等纸种的剥离。并能提高纸张的柔软性，改善手感，同时具有抑菌性和吸湿性能有效地提高面巾纸、餐巾纸的手感柔软度。保持面巾纸、餐巾纸有湿润的感觉。解决了传统应用机油脱缸时存在的难题。是目前国际最高档生活用纸的添加助剂。

### 【二】技术指标

『1』外观：琥珀色油状液体

『2』ph值：7~9

『3』有效成分：(96±2)%

『4』粘度：25mpa·s(25 )

### 【三】功能作用

- 1、改善纸张与烘缸的接触情况，赋予纸张良好的剥离性能且保持系统清洁纸页无油斑。
- 2、较大幅度地提高纸张的表面平滑度、光泽度，不影响纸张的强度。
- 3、可以减少纸张断头、掉毛、掉粉现象。
- 4、用量少，操作简单方便。且能优异的改善纸张接触烘缸时的剥离性能。

#### 【四】使用说明

烘缸剥离剂使用操作简单，只需要用水稀释20~50倍，在抄前池加入。中、低档纸用量一般为每吨干纸（绝干浆）1-1.5公斤；高档纸用量0.8-1公斤。粘缸严重时可在白水池点滴使用。也可以稀释200倍后喷缸使用，一般用量吨纸0.5公斤左右。

#### 【五】贮存运输

贮存于阴凉、通风、干燥环境中，远离热源。贮存温度最好在5~35℃间。产品在符合上述规定的存放条件下于密闭容器中，贮存期为6个月。本剥离剂为无毒、非易燃、易爆和强腐蚀等危险品，可按一般货物运输。运输过程中若发生泄漏，只需用水冲洗干净即可。

净重一般为 < 180kg > 胶桶或铁桶包装 可按客户要求包装

友情提示：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。本公司产品保证质量，注重信誉，欢迎造纸厂家使用。

本产品的型号是烘缸剥离剂，应用范围是造纸行业，CAS是9003-05-8