

高效水处理粉状 消泡剂 消泡时间短、疫泡时间长 25KG起订

产品名称	高效水处理粉状 消泡剂 消泡时间短、疫泡时间长 25KG起订
公司名称	临沂商城林明化工原料经营部
价格	面议
规格参数	成份类别:天然油脂类 功能:水处理消泡剂 产品等级:工业级
公司地址	山东 临沂市兰山区 临西十一路鲁南化工城A区136号
联系电话	053913953977179 13953977179

产品详情

产品说明

一、产品简介

Ig-603是根据清洗工业需要，针对清洗剂而研究开发的固体专用型消泡粉，它以聚硅氧烷为主体材料，配以极易溶解于水的食品级表面活性剂作为载体配制而成的。它在使用时具有良好的消泡、抑泡效果，又能保持产品的原有状态，所以成功的应用到洗涤工艺中，同时适用于其它各种工业清洗剂、脱脂剂、纺织业、农药可湿粉、混凝土外加剂、污水处理等相关行业中。

二、技术指标

型 号	Ig-602
性能指标	
外观	白色或淡黄色粉末状固体
粒度	150目（或根据客户产品要求）
含水量	< 0.5%
ph值（25℃）	9~12.5（1%水溶液）
活性量（105℃，2小时烘干）	20%
使用温度	-10 ~100

三、使用方法

本品Ig-602具有很强的耐酸碱性，是化学性稳定，无毒、对金属材料无腐蚀性。故可将本品直接洒到泡沫上消泡；作为泡沫抑制剂可与其它组分搅拌均匀后使用。用量的多少，应通过工艺试验来确定。一般为被消泡液体总量的十万分之一至千分之几。

四、包装、储存、运输

储存期为二年。应存于阴冷干燥处，避免阳光长期曝晒。本品无毒、不燃、不爆，按一般化学储运。超过储存期后，应检验是否失效，如未失效仍可以使用。采用20公斤纸箱（内衬塑）包装。

五、使用安全

客户在使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，了解它的适用范围，并做小试实验，以确保产品的使用安全。

六、执行标准：q/suqj1-2007

本产品的成份类别是天然油脂类，功能是水处理消泡剂，产品等级是工业级，型号是LG-603，品牌是上海德俊，有效物质含量是99（%），外观是白色粉状，含量是35（%），PH值使用范围是1-14，参考用量是1000公斤加0.1公斤，消泡剂是消泡