

# 油性消泡剂 天然油脂类 油田工业消泡剂

产品名称	油性消泡剂 天然油脂类 油田工业消泡剂
公司名称	济南鑫兰化工有限公司
价格	面议
规格参数	成份类别:天然油脂类 功能:油田工业消泡剂 产品等级:工业级
公司地址	山东省济南市历城区七里河路北段、产学研基地以东科技佳苑1号楼701-19室
联系电话	18754106828

## 产品详情

### 【性能特点】

本消泡剂是硅氧烷与消泡活性剂通过物化方法结合而成的复合物，具有较低的表面张力和优异的消泡、抑泡效果。无毒无害，环保。

### 【技术指标】

外观：淡白色半透明油状物(允许底部有部分白色沉淀)

粘度(25 ° c,mpa.s): 500 ~ 1000

闪点(开口杯, ° c) : 270

密度(25 ° c) : 0.98 ~ 1.00

有效含量 : 100%

### 【用途】

- 1、 油性环境如油墨、涂料、pu浆料、润滑油、石油加工等领域的消泡剂。
- 2、 适宜的乳化剂复配乳化可加工成水乳液型消泡剂，广泛用于清洗加工、印染、污水处理、造纸等行业的消泡。
- 3、 其它油性体系消泡领域。

### 〔用法用量〕

使用前应将本消泡剂充分搅拌均匀，防止活性成分沉淀底部，然后将其与溶剂或油溶性表面活性剂复配后用于消泡的加入量以消泡剂计占起泡体系的0.01-0.05%即可，具体用量需经过试验而定。

### 〔注意事项〕

使用若发现底部有沉淀物出现，应在加工使用时将其搅拌均匀再用，不影响使用效果，造成这一现象的原因是由于储存期较长所致。

### 〔包装储运〕

本品属非危险品，无毒难燃，按非危险品储运。以50kg塑料桶或200kg铁桶。

本产品的成份类别是天然油脂类，功能是油田工业消泡剂，产品等级是工业级，型号是多种型号，品牌是齐鲁石化，有效物质含量是50（%），外观是般透明液体，含量是99（%），PH值使用范围是4-9，参考用量是0.01-0.05