

造纸制浆消泡剂XP-40X

产品名称	造纸制浆消泡剂XP-40X
公司名称	济南青春化工有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:消泡剂 型号:造纸制浆消泡剂XP-40X 品牌:青春消泡剂
公司地址	济南市历城区华山街道宋刘庄村24号
联系电话	0531-15666777089 15666777089

产品详情

制浆消泡剂xp-40x

一、产品简介

xp-40x是一种乳液型有机硅消泡剂，专门为纸浆工业黑液洗浆生产线控制泡沫而设计。同传统的消泡剂相比，具有更好的持续性，极少的加入量便能发挥优异的消泡和抑泡效果。此外，该消泡剂通过明显降低空气通入量和所引起的泡沫，从而提高纸浆垫的水的排放。广泛应用于纸浆生产和控制生产过程中的泡沫。

二、主要理化指标

外观 白色乳状液体

乳液离子型 弱阴/非离子型

ph值 6~9

粘度 3000-5500mpa.s

乳液稳定性 极佳，不少于6个月

三、产品特性

- 1、低添加量下保持极好的连续消泡能力
- 2、优异的消泡、破泡性
- 3、快速而彻底的改善过滤器排水
- 4、与黑液具有良好的互溶性，适用于纸浆厂的生产条件
- 5、无毒无害

四、使用方法

- 1、可以采用滴加泵直接滴加到需消泡的体系中，推荐每吨纸浆初期滴加量为0.08~0.5kg消泡剂，最终期望值是每吨纸浆（风干）加入0.05~0.3kg消泡剂。
- 2、如果为了控制滴加量，可以对本品进行稀释，简单的向消泡剂乳液中加入水并缓慢的混合，稀释后的消泡剂应尽快使用完毕，一般不宜贮存超过12小时。
- 3、消泡剂的滴加点应根据具体生产条件来确定，最佳滴入点应该总是向更少的消泡剂加入量而改进。

五、包装

本品采用50kg、120kg大口塑料桶包装。

六、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。

七：产品安全

本资料是基于济南青春化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。

本产品的产品名称是消泡剂，型号是造纸制浆消泡剂XP-40X，品牌是青春消泡剂，有效物质含量是40（%），主要用途是造纸制浆、洗浆消泡剂，应用范围是耐高温强碱