

# 强压悬辊雷蒙磨粉机 | 膨润土磨粉机 | 雷蒙磨价格 噪音小 产量高

产品名称	强压悬辊雷蒙磨粉机   膨润土磨粉机   雷蒙磨价格 噪音小 产量高
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰航 型号:4R3216型 适用物料:矿石
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

## 产品详情

泰航牌超细雷蒙磨适用范围：

该机主要用于重晶石、方解石、钾长石、石灰石、滑石、白石、石膏等。莫氏硬度不大于9.3级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产品，化工、建材产品等数百种物料的高细制粉加工，产品粒度在40-400目范围内任意调节。该系列产品针对不同物料，不同细度，不同产量等要求，分为普通雷蒙磨，高压微粉磨，强压悬辊磨三大系列十几种机型。

超细雷蒙磨工作原理：

泰航牌雷蒙磨整机结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机，根据用户需要可以配备破碎机、提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。物料经粉碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入雷蒙磨粉机主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，即为成品。在雷蒙磨粉机磨室内因被磨物料中有一定的水分，研磨时生热，水气蒸发，以及整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，保证磨机在负压状态下工作，所增加的气流量通过余风管排入除尘器，被净化后排入大气。超细雷蒙磨技术参数

规格	磨辊个数	最大进料细度(mm)	成品料细度(目)	时产量(t)	主机功率(kw)	风机功率(kw)	分析机功率(kw)	外形尺寸(mm)(长宽高)
3r1510	3	10	80-325	0.3-1.2	7.5	5.5	1.1	3200*2100*4500
3r2115	3	20	80-325	0.4-1.6	15	11	2.2	4100*3300*4500
3r2615	3	20	80-325	0.5-2.7	18.5	15	2.2	4300*3500*5100
3e2715	3	20	80-325	0.7-3	22	18.5	2.2	5300*4100*5200
4r3016	4	20	80-325	0.8-5	30	30	2.2	5300*4100*5200

4r3015	4	25	80-325	1.0-4	30	22	2.2	5500*4300*5400
4r3216	4	25	80-325	1.0-8	37	30	5.5	7100*5900*7900
4r3220	4	28	80-400	1-10	45	37	5.5	8000*6000*9500
5r4119	5	30	80-400	5-10	75	75	7.5	9200*7250*9700

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证

！

郑州泰航机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，

联系电话：0371-56696879

传 真：0371-56696879

联系人：13592571122（谢经理）服务承诺

官方qq:305751838

本产品的品牌是泰航，型号是4R3216型，适用物料是矿石，应用领域是化工建材矿山破碎冶金膨润土矿渣煤渣重晶石方解石钾长石石灰石滑石白石脱硫石膏，生产能力是6500（kg/h），主轴转速是130（r/min），进料粒度是30（mm），电机功率是37（KW），出料粒度是0.037（mm），外形尺寸是4100\*3300\*4500（m），重量是12600（kg），粉碎程度是超细磨机，物料含水量是15%，原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是9级，规格是4R3216型--5R4119型