

RWYL41驾驶式振动压路机

产品名称	RWYL41驾驶式振动压路机
公司名称	东莞市莞城富强机电设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:路得威 类型:振动压路机 工作重量:780kg (t)
公司地址	广东省东莞市莞城区莞太路30号铺(老汽车总站天桥旁)
联系电话	86-076923039936 13423002493

产品详情

1、rwyl41驾驶式压路机(汽油机驱动)

rwyl41驾驶式压路机特征概述

rwyl41驾驶式压路机技术参数

行走		类型	汽油机,空冷4冲程,ohv,单
速度	0-4km/h	功率	13.0hp/3600rpm
转向半径	1500mm	润滑油量	1.1l
理论爬坡能力	25%	燃油消耗量	313g/kwh
压实		油箱容积	6.5l
静线载荷前/后	50/79 n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.5mm	钢轮宽度（前、后）	700/540mm
振动频率	70hz	钢轮直径（前、后）	500/400mm
激振力	20kn	轮距	1345mm
水箱容积	80l	总长	1930mm
工作		总宽	815mm
驱动	液压,机械	总高	1790mm
振动	机械传动,电磁离合	包装尺寸	2120x950x1550mm
转向	手动机械式	重量	
发动机		工作重量	780kg
型号	honda gx390		

2、rwyl41c驾驶式压路机（柴油机驱动）

rwyl41c驾驶式压路机特征概述

rwyl41c驾驶式压路机技术参数

行走		类型	柴油机,空冷4冲程,立式,单
速度	0-4km/h	功率	6.0hp/3600rpm
转向半径	1500mm	润滑油量	1.1l
理论爬坡能力	25%	燃油消耗量	280g/kwh
压实		油箱容积	6.5l
静线载荷前/后	62/78 n/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.5mm	钢轮宽度（前、后）	700/540mm
振动频率	70hz	钢轮直径（前、后）	500/400mm
激振力	20kn	轮距	1345mm
水箱容积	80l	总长	1930mm
工作		总宽	815mm

驱动	液压,机械	总高	1790mm
振动	机械传动,电磁离合	包装尺寸	2120x950x1550mm
转向	手动机械式	重量	
发动机		工作重量	790kg
型号	178f		

本产品的品牌是路得威，类型是振动压路机，工作重量是780kg（t），振动轮直径是500/400（mm），振动轮宽度是700/540（mm），振动频率是70（Hz），型号是RWYL41/41C