

N774碳黑 N774 高结构耐磨碳黑

产品名称	N774碳黑 N774 高结构耐磨碳黑
公司名称	天津开发区鑫德商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:N774 种类/用途:高结构耐磨碳黑 品牌:鑫德
公司地址	天津开发区第四大街59号B区303室
联系电话	86 22 87723588 13820586116

产品详情

型号	N774	种类/用途	高结构耐磨碳黑
品牌	鑫德	应用推荐	橡胶
CAS	ISO	执行标准	ISO

炭黑n774中度增强剂，具有高韧性和良好的动态性能，低滞后，高苛求载荷。用于轮胎壳及侧板，挤压品，皮带，软管。还用于彩色塑料精矿。

一、产品外观：黑色粉状或颗粒状。

二、物化性质：

- 1、本品的吸碘值29 g/kg左右，dbp吸收值72cm³/100kg,具有中等补强性能。
- 2、和非污染低定伸半补强炉黑（n762、n772）相比，二者的比表面积相同。
- 3、苯透光率稍高，（95%左右），结构也稍高。
- 4、主要特点是溶剂抽出物低，不污染橡胶。

三、产品用途：

- 1、用于轮胎帘布层、胎侧、内胎、胶管、胶带等。
- 2、使用n774碳黑的胶料工艺性能好，填充量可以很高。
- 3、硫化胶的弹性高、生热低、动态性能良好。

四、产品技术指标：

项目	指标
吸碘值g/kg	25-34
dbp吸收值10-5m ³ /kg	65-76
150 μ m筛余物%	0.02
300%定伸应力/mpa	-4.1?1.6
扯断伸长率%	0
拉伸率%	-4.0
杂质	0
加热减量	1.5

五、包装运输及保管：

- 1、用复膜塑料编织袋，内衬塑料薄膜袋包装，每袋净重10kg、20kg、
- 2、运输时严防雨淋，搬运时轻搬轻放，以免破坏包装。
- 3、在通风、干燥处储存，避免受潮和污染。