

三拓KD-SP79分散剂

产品名称	三拓KD-SP79分散剂
公司名称	天津开发区鑫德商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KD-SP79 用途、使用范围:润湿分散剂 产地/厂商:三拓
公司地址	天津开发区第四大街59号B区303室
联系电话	86 22 87723588 13820586116

产品详情

型号	KD-SP79	用途、使用范围	润湿分散剂
产地/厂商	三拓	产品规格	25KG/桶
品牌	三拓	包装规格	25KG/桶
CAS	ISO		

分散剂kd-sp79由美国引进的一种通用型分散剂，该产品具有分散性好、固含量高、用量少的特点。是目前用于颜料分散中不可多得的一支产品。能有效吸附在颜料表面，提高颜料分散效果，增强显色性，减少系统增粘现象的同时可显著缩短研磨时间，提高研磨细度。

kd-sp79-----溶剂性，水稀释性涂料分散剂，增光泽度剂

提高的分散性，增加光泽，减少晶胀现象

参考指导：

特性体系 评价 使用量

改良分散 水稀释，溶剂 100 %固体 颜料总量之1—5%

增光泽度 广泛应用

性能：

kd-sp79是一种通用性广泛的分散剂，它对促进高、低亲水亲油性颜料有同样的分散作用。kd-sp79之极佳分散能力能减少研磨时间，增强显色性，增加光泽和减少晶胀现象。

kd-sp79的100%固体份，能使它在高固溶剂体系和水稀释性无挥发性涂料中十分有用。也不会令加进溶剂

在涂料系统中。kd-sp79也能在色浆生产中单独作为研磨色料使用，kd-sp79也可使用在溶剂性油墨和嵌缝胶。所以，kd-sp79能广泛应用于的溶剂性和水稀释性涂料中。

优点：

100%固体份

广泛性，多用途性

改良分散

建议用量：

涂料和油墨-----颜料总重量的1—5%

着色浆-----颜料总重量的1—5%

嵌缝胶-----颜料总重量的1—5%

不建议在乳胶和水稀释性氨基漆中使用

物理数据：

重量 / 加仑-----8.1 lbs

粘度-----44,000mpa.s

闪亮点-----无

有效-----100%

外观-----黑琥珀色