

XPE/IXPE发泡设备

产品名称	XPE/IXPE发泡设备
公司名称	济宁诺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺达 型号:FP-22*1.5 产品别名:XPE发泡生产线
公司地址	济宁市任城区薛口钢材市场首钢路5号
联系电话	18005473866 13563743287

产品详情

新型xpe/ixpe生产线是我公司研发人员在为国内外客户设计制造、安装调试数条该类发泡生产线的基础上，认真总结韩、日、台设备优缺点的基础上，通过多次试验最先开发出的新一代产品。该生产线包括制粒、制片、发泡三个部分。其主要特点是结构合理、性能稳定、发泡均匀、用工少、效率高、节能环保，且配有在线检测、自动上料和异常报警等功能，更加提高了生产线的自动化水平和安全性能。真诚欢迎新老客户洽谈光顾！

xpe/ixpe水平发泡机组主要型号参数

型号	主要参数
fp-22*1.2	炉体：长22m,宽2m，高4.8m； 热量输入：26万大卡/h； 电力：45kw, 380v/ac； 生产能力：80-150kg/h； 制品规格：宽600-1200mm,厚3-15mm，长度任意。
fp-22*1.5	炉体：长22m,宽2.3m，高5.0m； 热量输入：28万大卡/h； 电力：50kw，380v/ac； 生产能力：120-180kg/h； 制品规格：宽800-1500mm,厚3-15 mm，长度任意。
fp-22*1.8	炉体：长22m,宽2.5m，高5.2m； 热量输入：30万大卡/h； 电力：55kw,380v/ac； 生产能力：160-220kg/h； 制品规格：宽800-1800mm,厚3-15mm，长度任意。
fp-22*2.0	炉体：长22m,宽2.7m，高5.4m； 热量输入：32万大卡/h； 电力：60kw，380v/ac； 生产能力：200-280kg/h；

制品规格：宽1000-2000mm,厚3-15mm，长度任意。

本产品的品牌是诺达，型号是FP-22*1.5，产品别名是XPE发泡生产线，产品用途是生产XPE发泡片材，类型是xpe发泡机，发泡原理是加热常压发泡，发泡倍率是5-30，生产能力是150（kg/h），电动机功率是60（KW），外形尺寸是35000*4500*4800（mm），重量是31000（kg），售后服务是质保一年，服务终生，规格是22*1.5