

# 高速立式加工中心V11，三轴线轨高速机V11

产品名称	高速立式加工中心V11，三轴线轨高速机V11
公司名称	东莞市三善精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:Sunshine 型号:V11
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村第四工业区东山街12号1栋一楼
联系电话	13802452572

## 产品详情

### 一、机床特性

z轴带抱闸，无配重设计，上下高速移动，无振动，精度高采用后排屑结构，清理废屑方便，不易漏油三轴全行程设计，保证机床动态精度，提高寿命搭配圆盘式刀库，开放备刀功能，提高换刀速度一体式成型铸件，提供稳固的负重能力采用高速滚柱线性导轨，速度快，刚性好

### 二、主要配置

采用日本三菱、法那科或德国西门子控制系统日本三菱、法那科或德国西门子主轴电机，三轴电机及驱动台湾知名品牌主轴，10000/12000/15000rpm台湾上银、银泰导轨及滚珠丝杆台湾知名品牌24t圆盘式刀库，换刀速度更快日本nsk轴承

### 三、技术参数

项目	单位	s-v6	s-v75	s-v8	s-v85	s-v11
三轴行程 (x/y/z)	mm	600/400/450	720/500/550	800/500/550	850/550/550	1100/600/600
主轴鼻端至台面	mm	170-620	100-660	100-600	100-650	125-725
主轴中心至立柱距离	mm	480	540	556	610	630
三轴导轨		滚珠线性导轨	滚珠线性导轨	滚柱线性导轨	滚柱线性导轨	滚柱线性导轨
工作台面积	mm	700*420	820*500	900*450	1000*550	1200*600
最大载重	kg	350	450	600	650	1000
t型槽 (数目-	mm	3-18*125	5-18*100	3-18*125	5-18*100	5-18*125

尺寸*间距)						
三轴快移速度	m/min	48/48/48	48/48/48	48/48/48	48/48/48	30/30/30
切削进给速度	mm/min	10000	10000	10000	10000	10000
主轴转速	rpm	10000/12000	10000/12000	10000/12000	10000/12000	10000/12000
		/15000	/15000	/15000	/15000	/15000
主轴锥度		bt40	bt40	bt40	bt40	bt40
主轴电机功率	kw	5.5	5.5	7.5	7.5	11
三轴电机功率 (x/y/z)	kw	1.5/1.5/3	2/2/3	2/2/3	2/2/3	3/3/3
定位精度	mm	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300	± 0.005/300
重复定位精度	mm	± 0.003	± 0.003	± 0.003	± 0.003	± 0.003
机械重量	kg	3700	4200	5000	5500	7000
外形尺寸	mm	1900*2350*2300	2550*2470*2200	2600*2800*2520	2700*2500*2200	3100*3200*2800

#### 四、机器图片展示

#### 五、部分加工样品展示

#### 六、可靠的品质源自严密的检测

#### 七、关于sunshine

本产品的类型是立式加工中心，品牌是Sunshine，型号是V11，重量是7000（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是10000/12000/15000（rpm），定位精度是±0.005/300mm，刀具数量是24，三轴行程(X\*Y\*Z)是1100/600/600mm，T型槽尺寸(宽\*数量)是5-18\*125mm，动力类型是电动，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是塑胶模具、五金汽配、电子产品等3C零件，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，三轴快速位移是30/30/30m/min，三轴导轨是三轴滚柱导轨