

# 晋立特生产高精度立车 数控车床 CK516专用机床设备

产品名称	晋立特生产高精度立车 数控车床 CK516专用机床设备
公司名称	滕州市晋立特机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数控 品牌:晋立特 控制形式:数控
公司地址	滕州市洪绪镇前洪村东
联系电话	13455743585 13369372167

## 产品详情

### 一、机床的用途及结构特点：

ck516机床是一种自动化数控加工机床，用来加工零件的内外圆圆柱、锥面、端面、切槽及倒角、该机床特别适用于车用轮鼓、盘类等零部件的加工。

本机床具有一下结构特点：

- 1、立式导轨结构，立柱，底座及滑座均采用高牌号灰口铸铁，立柱及滑座导轨处均采用高频淬火，确保机床长期使用的稳定性。
- 2、机床的主轴采用变频电机，经过齿轮传动实现无级变速，扭力大，适合强力切削，同时也适用于零件的半精加工和精加工。
- 3、垂直及水平方向进给均由伺服电机控制自动进给。两方向均有防护装置，垂直方向设置配重结构大大延长了丝杠的使用周期。
- 4、机床垂直方向及水平方向滚珠丝杠两端均有支撑且采用丝杠专用轴承，大大提高和保证机床对零部件的加工精度。
- 5、机床采用电动润滑油泵对各部位采用间歇方式自动润滑，确保个导轨副、滚珠丝杠的润滑，可延长各运动副的使用寿命。
- 6、机床刀架采用排刀形式，换刀零误差，零件加工精度高。

### 二、机床的主要技术参数：

--	--	--	--

项目	单位	参数	备注
机床最大切削直径	mm	650	
主轴转速级数	r/min	无级 ( 80~320 )	
主轴前轴承轴颈	mm	130	
主轴最大扭矩	nm	530	
切削进给速度	mm/min	0.1~1000	伺服驱动
刀架垂直移动距离	mm	650	
刀架水平移动距离	mm	420	
纵向快移速度	mm/min	6000	
横向快移速度	mm/min	6000	
定位精度	mm	0.01	
刀杆截面	mm*mm	25*25	
主电机功率	kw	7.5	
整机约重	kg	4600	

公司专业生产各种液压机、数控车床、钻铣床以及摇臂钻床等机械设备，随时欢迎您的来电订购，销售热线：18264280146或甲qq：2769791098.

本产品的类型是数控，品牌是晋立特，控制形式是数控，型号是CK-516，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是1.2m\*1.2m\*2.4m（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是500（mm），最大加工直径是650（mm），最大回转直径是530（mm），主轴转速级数是无级，安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终身维护