

# 机床厂家现货供应重型卧式车床CW61110 CW62100加长大型车床

产品名称	机床厂家现货供应重型卧式车床CW61110 CW62100加长大型车床
公司名称	滕州市开拓数控机床厂
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:开拓 控制形式:人工
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄280号(住所)
联系电话	86 0632 5158669 13516328482

## 产品详情

产品价格请在线咨询，规格多不在一一列举。

质量：铸件执行gb9439-88标准，采用回火处理，导轨硬度达到hrc52，高频淬火处理，齿轮采用淬火钢材质。

售后：按照国家标准三包，包修包换包退。

### cw系列图片参数

卧式车床cw61(2)63a cw61(2)80a cw61(2)93a外形

卧式车床cw61(2)80b cw61(2)93b cw61(2)100 cw61(2)110 外形

重型卧式车床cw61100b cw61125b cw61160 cw61200外形

可根据客户需求定做异型车床。

cw系列车床参数：

		cw6163a/bcw 6263a/b	cw6180acw62 80a	cw6193a/bcw 6293a/b	cw6180bcw62 80b	cw61100cw62 100	cw61110cw62 110
床身上最大 回转直径	mm	630	800	930	800	1000	1100

刀架上最大回转直径	mm	350	520	650	480	680	800
最大工件长度	mm	750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格	750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格	750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格	1500,3000,4000,5000-15000	1500,3000,4000,5000-15000	1500,3000,4000,5000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	800/300	970/300	1100/300	1100/310	1200/310	1300/310
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种7.5-1000(b系列) 18种8.5-800(c系列)	18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列)	18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列)	18种5.4-720	18种5.4-720	18种4.8-640
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.05-24.3	64种0.06-24.3	64种0.05-24.3	64种0.06-24.3	64种0.06-24.3	64种0.05-24.3
范围1 : 1	mm/r	0.1-1.52	0.1-1.52	0.1-1.52	0.1-1.52	0.1-1.52	0.1-1.52
范围16 : 1	mm/r	1.6-24.3	1.6-24.3	1.6-24.3	1.6-24.3	1.6-24.3	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76	0.05-0.76	0.05-0.76	0.06-0.912	0.06-0.912	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000	4000	4000	4000	4000	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)	12(公制) 1/2" (英制)	12(公制) 1/2" (英制)	12(公制) 1/2" (英制)	12(公制) 1/2" (英制)	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)	50种 1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种 14-1 t.p.i	26种 14-1 t.p.i	26种 14-1 t.p.i	26种 14-1 t.p.i	26种 14-1 t.p.i	26种 14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种 0.5-120	53种 0.5-120	53种 0.5-120	53种 0.5-120	53种 0.5-120	53种 0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种 28-1 dp	24种 28-1 dp	24种 28-1 dp	24种 28-1 dp	24种 28-1 dp	24种 28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	315	450	500	500	500	500
上刀架最大行程	mm	200	200	200	200	200	200
尾座套筒行程	mm	250	250	250	250	250	250
尾座套筒锥度		莫氏5号	莫氏5号	莫氏5号	莫氏5号	莫氏5号	莫氏5号

床身导轨宽度及淬火硬度	mm	550rc52	550rc52	550rc52	600rc52	600rc52	600rc52
主电机功率	kw	11	11	11	11或15	11或15	11或15
快速电机功率	kw	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
车床冷却泵电机功率	w	90	90	90	90	90	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1380 × 1450 × 1720 × 17101380 × 1770/(cw6180q)1440 × 1835/1800 × 2340(cw6193系列)	1380 × 1450 × 1720 × 17101380 × 1770/(cw6180q)1440 × 1835/1800 × 2340(cw6193系列)	1380 × 1450 × 1720 × 17101380 × 1770/(cw6180q)1440 × 1835/1800 × 2340(cw6193系列)	1550 × 1630/1820 × 18001550 × 1790/(cw6110q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列)	1550 × 1630/1820 × 18001550 × 1790/(cw6110q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列)	1550 × 1630/1820 × 18001550 × 1790/(cw6110q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列)
机床长度/包装箱长度							
最大工件长度							
750	mm	2890/3440					
1500	mm	3690/4240	3700/	3690/3900	3700/4150	3700/4150	3700/3900
2000	mm	4070/					
3000	mm	5190/5740	5250/	5190/5400	5250/5650	5250/5650	5250/5400
4000	mm	6120/6640	6120/	6100/6350	6250/6650	6250/6650	6250/6450
5000	mm	7200/7750	7200/	7200/7430	7250/8050	7250/8050	7250/7630
机床净重							
最大工件长度							
750	mm	3400/4400					
1500	mm	3700/4700	4300/	4200/4950	4900/6000	4900/6000	5500/6350
2000	mm	4200/5000					
3000	mm	4700/5900	5300/	5200/6250	5500/6900	5500/6900	6100/7250
4000	mm	5800/7700	6400/	6300/7500	6100/8000	6100/8000	6700/8150
5000	mm	6800/8800	7400/	7300/8700	6900/9000	6900/9000	7500/9200
床身宽度	mm	550	550	550	600	600	600
最大承重	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000

cw系列重型卧式车床参数：

		cw61100bcw61125b	cw61160	cw61200	s1-170b
床身上工件最大胆回转直径	mm	1000/1250	1600	2000	1400
最大工件长度	mm	1500/3000/5000-15000	3000/5000/6000-15000	3000/5000/6000-15000	1500
刀架上工件最大回转直径	mm	610/850	1200	1580	800
马鞍内最大回转直径	mm				1600
马鞍内长度	mm				440

主轴孔直径	mm	130	130	130	130
主轴孔前端锥度		公制140	公制140	公制140	公制140
主轴转速种数	种	21	21	21	21
正转					
主轴转速种数	种	12	12	12	12
反转					
主轴转速范围 (以下各组转速由用户订货时选择一种)					
n1*					
正转	r/min	3.15-315	2-200	2-200	2-200
反转	r/min	3.5-278	2.24-178	2.24-178	2.24-178
n2					
正转	r/min	2-200			
反转	r/min	2.24-178			
主轴每转刀架进给量范围	种	56	56	56	56
纵向	mm	0.1-12	0.1-12	0.1-12	0.06-7.2
横向	mm	0.05-6	0.05-6	0.05-6	0.03-3.6
上刀架	mm	0.025-3	0.025-3	0.025-3	0.015-1.8
公制螺纹螺距范围		44种 1-120	44种 1-120	44种 1-120	
英制螺纹范围		31种 24-1/4t.p.i	31种 24-1/4t.p.i	31种 24-1/4t.p.i	
模数螺纹范围	mm	45种 0.5-60	45种 0.5-60	45种 0.5-60	
径节螺纹范围		38种 1/2-56dp	38种 1/2-56dp	38种 1/2-56dp	
床鞍最大行程	mm	最大工件长度减50	最大工件长度减200	最大工件长度减200	
下刀架最大横向行程	mm	520	960	1010	980
中刀架最大行程	mm		300	300	300
上刀架最大行程	mm	300	200	200	200
车床刀架快速移动速度 纵向	mm/min	3740	3740	3740	3740
刀架快速移动速度 横向	mm/min	1870	1870	1870	1870
中刀架	mm/min	935	935	935	935
尾座套筒直径	mm	160	180	180	
尾座套筒最大行程	mm	300	300	300	300
尾座套筒锥孔锥度	kw	莫氏6号	公制80	公制80	
主电机功率	kw	22号	22	22	
机床外形尺寸					
长	mm	最大工件长度加3100	最大工件长度加400	最大工件长度加400	4287
宽	mm	2150	2320	2410	2370
高	mm	1700/1825	2600	2770	2030
床身宽度	mm	755	1100	1100	1100
最大承重	kg	6000	8000	8000	1500
机床净重					

1.5m	kg	9200/10200			12000
3m	kg	10700/11900	21500	23500	
5m	kg	13000/14500	23600	25600	
6m	kg	13700/15400	24500	26500	
7m	kg	14700/16300	25700	27700	
8m	kg	15700/17200	27000	29000	
9m	kg	16500/18000	28200	30200	
10m	kg	17300/18800	29400	31400	
11m	kg	18900/20400	31500	33500	
12m	kg	19700/21200	32700	34700	
13m	kg	20500/22000	33900	35900	
14m	kg	21300/22800	35100	37100	
15m	kg	22100/23600	36300	38300	

本产品的类型是普通车床，品牌是开拓，控制形式是人工，型号是CW61110，主电机功率是2333333（kw），外形尺寸是33333333333（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是2333333333（mm），最大加工直径是3333333333（mm），最大回转直径是33333333（mm），主轴转速级数是5，主轴通孔直径是3222222222（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是二年三包