

进口增强混合基碳带110mm*300m条码打印机碳带 标签碳带

产品名称	进口增强混合基碳带110mm*300m条码打印机碳带 标签碳带
公司名称	深圳市福田区康博丰办公用品商行
价格	面议
规格参数	品牌:进口碳带 型号:110mm*300m 类型:碳带
公司地址	广东广州市黄埔区茅岗旧街七巷
联系电话	86 020 32013751 15361763399

产品详情

工厂直销进口碳带,成本价批发,物美价廉

打印质量可以替代进口产品,完全弥补了该产品国内高端客户只依赖进口产品的局面,欢迎新老顾客试用!不满意可以退货

联系电话:15361763399 刘生

qq:75198086

【商品名称】碳带-进口混合基

【商品尺寸】宽度:110毫米 长度:300米; 90米,,70米

【商品适用】涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸,服装吊牌纸等)。

产品规格:基本宽度:30、40、50、60、70、80、90、100 110毫米基本长度
:300米碳带卷向:外碳、内碳碳带轴心:1英寸、1/2英寸

混合基碳带110mm*300m 碳带,大量现货.量大价格从优,可以定做各种特殊规格碳带!

制作各种非常规格碳带,量大价格从优!购买前请提供规格,特殊规格需要1-3天时间定做!

腊基碳带产品特点:广泛的标签适应性,通用性好,打印效果优异,成本经济,耐高温,可适用于高速打

印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。适用

场合：发货、仓库和收货标签 外壳和包装标签 零售业的标签和吊牌

服装标签等适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）存放：为了保证最好的性能，请按

如下的环境要求使用、运输和存放碳带使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度运输环境：-5 -45

，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月存放环境：-5 -40

，20%-85%的条件下存放，不能多于二年注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的

环境下将对碳带产生损坏碳带轴心：1英寸、1/2英寸.小卷心适用于:tsc 244ce, 立象argox zebra

intermec品牌的商业机.大卷心适用于一切工业型机器或tsc godex等品牌机

购买碳带时通常需要确定碳带的色基(蜡基、混合基还是树脂基)、碳带的宽度和长度。为了能选择到合适的碳带，取得最佳的打印效果，应考虑以下方面：

1) 用在什么打印机上

在热转印打印方式下，碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的，就宽度方向而言，碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度，小于打印机的最大打印宽度。由于每种打印机的物理尺寸不同，可以装载的最大纸卷长度和所能打印的最大宽度也不同。另外，打印头的工作温度与碳带的感度特性配合也会对最终的打印效果产生很大的影响。

2) 打在什么表面上

一般来说，铜版纸表面相对粗糙，应配合蜡基或混合基的碳带使用；而pet纸表面比较光滑，应配合树脂基的碳带使用。

3) 希望的图形耐久性

如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性，则应选择树脂基碳带

本产品的品牌是进口碳带，型号是110mm*300m，类型是碳带，适用设备是打印机，适用品牌型号是斑马 zebra，东芝TOSHIBA，立象ARGOX，博思德，北洋，科诚GODEX，佳博，西铁城C，颜色是110mm*300m,100mm*300m,90mm*300m,80mm*300m,70mm*300m,60mm*300m,50mm*300m,40mm*300m,30mm*300m,110mm*90m,110m*70m