

PVC材质背压阀（安全阀）

产品名称	PVC材质背压阀（安全阀）
公司名称	无锡市海之蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海之蓝 型号:DN40
公司地址	江苏宜兴市宜兴市高塍镇江南西路
联系电话	86 0510 87836844 15370873156

产品详情

工作原理/功能

安全阀：膜片由内部弹簧压紧顶住阀座。当化学品管路内压力超过预设压力时。膜片被顶启。化学品泄出回流至化学容器或计量吸液管。在现场可通过调节螺钉在0~1.0mpa范围内设置压力。泄放压力一般应设置高于系统压力约0.1mpa。安装应尽可能靠近泵的出口处。在泄压阀和泵之间不应有任何阀门。

背压阀：用于计量泵正压排放管线上。防止虹吸现象发生。消除投加点压力波动所引起的投加量变化。在现场通过调节螺钉在0~0.3mpa范围内设置背压。安装应尽量靠近投加点。在泵和背压阀之间安装脉动阻尼器和压力表是非常重要的。防止背压阀隔膜过早损坏及减少脉动。

警示：

* 当使用机械隔膜计量泵时必须在排出口处安装安全阀！* 当计量泵投加点处为负压或压低/放空投加时。推荐选用背压阀以保证精度！

规格：dn15 dn20 dn25 dn32 dn40 dn50

工作压力：1.0mpa

工作温度：塑料阀体 max 60 金属阀体 max 90

压力设置范围：安全阀 0~1.0mpa 背压阀 0~0.3mpa

本产品的加工定制是是，品牌是海之蓝，型号是DN40，连接形式是内螺纹，材质是PVC，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是DN40（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，流动方向是单向，形态是隔膜式，压力环境是低压，类型(通道位置)是二通式，阀体构造是封闭式