

不锈钢抽屉式阻火器

产品名称	不锈钢抽屉式阻火器
公司名称	上海明正阀门有限公司
价格	580.00/只
规格参数	加工定制:是 类型:管道阻火器 品牌:上海明正
公司地址	上海市宝山区真大路333弄22号
联系电话	021-51061282 13818717296

产品详情

zgb-ii是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上，通常与能是允许易燃易爆的气体通过，对外界传入储罐的火焰起有阻止与窒息作用。该阻火器可以与通气管配套或用户要求提供。

【主要技术参数】

波纹阻火器图号	规格	重量 (kg)	波纹阻火器安装尺寸 (mm)				
			d1	d	l	h	n × d
zgb (ii) -50	dn50	25	110	140	250	275	4 × 14

zgb (ii) -100	dn100	45	170	205	340	330	4 × 18
zgb (ii) -150	dn150	65	225	260	420	370	8 × 18
zgb (ii) -200	dn200	85	280	315	495	455	8 × 18
zgb (ii) -250	dn250	110	335	370	560	465	12 × 18

【适用范围】

zgb-ii是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上。

是用来阻止易燃气体蒸汽的火焰向外蔓延的安全装置。通常与呼吸阀配套或单独使用，也可适用内浮顶式油罐的通气管上。由一种能够通过气体的、具有许多细小通道或缝隙的固体材料（阻火元件）所组成。要求阻火元件的缝隙或通道尽量小，因而当火焰进入后，被阻火元件分成许多细小的火焰流，由于传热作用（气体被冷却）和器壁效应，火焰流猝灭。

【阻火器工作原理】

大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成，对这些通道或孔隙要求尽量的小，小到只要能够通过火焰就可以。这样火焰进入阻火器后，就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是器壁效应和传热作用。

【维修保养】

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。
阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。
发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。
重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是上海明正，型号是zgb-ii，材质是铸钢，口径是50-200（mm）