

带双接管阻火呼吸阀SMHXF-IIZ 型

产品名称	带双接管阻火呼吸阀SMHXF-IIZ 型
公司名称	上海明精防腐阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:储罐阻火器 品牌:上明
公司地址	上海市海宁路1399号金城大厦2619-2620室
联系电话	86-02163540895 15000936008

产品详情

【产品用途】： hxf-iiiz型带双接管阻火呼吸阀能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,且能减少罐内介质的挥发和损耗.呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,常与阻火器配套使用.该阀主要用于回收污染环境、危及人身安全有毒有害气体。hxf-iiiz型带双接管阻火呼吸阀**【执行标准】**1、

根据国家标准《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-90)2、 按(石油储罐呼吸阀) sy7511-87、(石油储罐阻火器阻火性能和试验方法) gb5908-86等标准进行制造和验收;或用户指定标准。**【产品特点】：** hxf-iiiz型带双接管阻火呼吸阀 我公司生产的呼吸阀,具有结构紧凑,通气量大,泄漏量小

,耐腐蚀,密封性能好等特点.最近又开发了具有国际先进水准的防爆阻火器hxf-iiiz型呼吸阀,阻火器位于呼吸阀吸入口处,彻底杜绝火源进入呼吸阀壳体内.具有体积小,重量轻,检修,清洗,更换方便等优点等特点。

阀盘采用聚四氟乙烯材料,具有耐低温,防冻等优点.阀内设静电输出装置,使得该阀时刻与罐体保持等电位。hxf-iiiz型带双接管阻火呼吸阀**【工作原理】：** 在阻火呼吸阀正常工作情况下,阻火呼吸人孔基本保持密封状态,储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时,呼吸人孔的泄压盖自动顶开,进行紧急泄压,使罐内压力保持正常;当罐内压力急剧减压或超真空时,吸入阀便开启急剧吸入大气,维护罐内正常压力;当吸入大气带有火花、火焰时,阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过,以保护储罐的安全。hxf-

iiiz型带双接管阻火呼吸阀**【技术参数】：**

壳体材质:碳钢、不锈钢(sus304、sus304l、sus316、sus316l)、衬氟、塑料。

内部芯件:阀盘、阀座、阀杆、阀套。 内部芯件材质:不锈钢或聚四氟乙烯。

密封圈材质:聚四氟乙烯。 阻火层材质:不锈钢。 环境温度:-40~+60 。

操作压力: a型:+355pa(+36mmh20)、-295pa(-30mmh20)

b型:+980pa(+100mmh20)、-295pa(-30mmh20)

c型:+1750pa(+180mmh20)、-295pa(-30mmh20) d型:特殊压力,用户指定。

防爆级别:bs 5501:iia、iib、iic。 法兰标准:gb、hg、sh、hgj、jb、ansi、jis等标准。(用户指定,请注明压力等级)**【产品外表及结构图片】：**

产品结构尺寸:

dn	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
in	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
l	160	160	160	160	160	213	213	265	306	355	420
h	160	255	255	255	255	260	260	290	330	330	350

hxf-iiZ型带双接管阻火呼吸阀【订货流程及注意事项须知】1.客户采购清单请传真至我公司销售部2.收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3.具体商定：交货期、特殊要求等事宜。客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：1.结构长度2.连接形式4.运用介质及温度、压力范围5.实验、检验标准及其他要求

本产品的加工定制是是，类型是储罐阻火器，品牌是上明，型号是SMHXF-IIZ，材质是碳钢不锈钢高温钢，口径是DN50（mm），规格是DN50