

冲床，华源供应J21-125T可倾固定台深喉口电动国标普通压力机冲床

产品名称	冲床，华源供应J21-125T可倾固定台深喉口电动国标普通压力机冲床
公司名称	马鞍山市华源机械厂
价格	面议
规格参数	类型:普通冲床 品牌:uaHuanY/华源 动力类型:电动
公司地址	博望区博望镇滨湖路
联系电话	15955550909

产品详情

如有疑问请点击旺旺

性能特点

j23系列压力机是普通型开式可倾压力机冲床，机身为可倾式铸结构，倾斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。曲轴横放结构，转键式刚性离合器，结构简单，使用维修方便，性能可靠。压塌式保险装置，超载时保险器被压塌，从而保证机身等主要件不受损害。速度小于120次/分的机型均可选装紧急制动装置，该装置可以使滑块在0至135度范围内任意停止，成为安全型压力机，可配置光电保护装置。

产品广泛用于机械，仪表仪器，五金汽车、轻工，轴承等行业的落料、冲孔剪切、拉伸、弯曲、成型及其它冷冲压工作。压力机采用钢性离合器，有电器和机械操纵机构，结构简单，操作灵活，

维修方便等优点。

采用一体化的特殊铸铁合金，高刚性及抗震性。

滑块以长型导路设计，配备滑块平衡装置，确保运转精密与稳定。

所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统，如缺乏润滑油，冲床将全自动停止。

先进、简易的操控系统，确保滑块运转及停止的准确性。

可搭配任何的自动化生产需求，提高生产效率降低成本。

重心平衡

技术参数

型号	j21-6.3	j21s-10	j21s-16	j21s-25	j21s-40	j21s-63	j21s-63a	j21s-80	j21s-100a
公称压力(kn)	63	100	160	250	400	630	630	800	1000
滑块行程(mm)	50	60	70	70	100	120	120	130	140
最大封闭高度	180	220	230	260	320	360	360	390	400
封闭高度调节量(mm)	40	50	45	50	80	80	80	100	100
行程次数(1/min)	170	145	120	120	55	50	50	45	38
端口深度(mm)	400	400	500	500	600	650	800	800	860
工作台尺寸	前后(mm)	240	300	400	400	450	580	480	580
	左右(mm)	370	450	600	600	670	860	710	860
滑块底面尺寸	前后(mm)	120	150	180	180	220	280	280	280
	左右(mm)	140	170	200	200	280	320	320	380
模柄孔尺寸	直径(mm)	30	30	40	40	50	50	50	60
	深度(mm)	55	55	60	60	70	80	80	75
电机功率	0.75	1.1	3	3	4	5.5	5.5	7.5	11.5
外形尺寸	1200 × 650 × 1500	1395 × 710 × 1680	1280 × 810 × 1880	1780 × 890 × 2240	1955 × 1180 × 2300	2567 × 1350 × 2690	2220 × 1350 × 2600	2220 × 1380 × 2650	2500 × 1550 × 2990
重量(kg)	900	1500	2000	2760	4500	5500	6000	6200	7500

结构图

本产品的类型是普通冲床，品牌是uaHuanY/华源，动力类型是电动，型号是J23-125T，主电机功率是11

(kw)，公称压力是1250(kn)，喉口深度是800(mm)，滑块行程是130(mm)，控制形式是人工，模柄孔尺寸是60×75(mm*mm)，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是38，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，加工定制是是