

Ylc21-160T液压数控冲床 高规格160t冲床

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | Ylc21-160T液压数控冲床 高规格160t冲床 |
| 公司名称 | 江苏联创数控机床有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:高速冲床 品牌:银利 动力类型:液压 |
| 公司地址 | 江苏省海安县开发区城东镇工业园区海防路35号 |
| 联系电话 | 0513-88369666 13912855409 |

产品详情

我公司技术力量雄厚 广泛引进国内外先进技术和设备

集科研、生产、销售为一体 公司管理水平先进

注重产品的技术研发及客户的意见反馈

ylc21—160t液压数控冲床参数

一、性能与特点：本款油压冲床为我公司经过多年的五金加工经验，引进国外先进技术开发生产的一款实用新型专利冲床，是将传统机械式冲床，靠飞轮惯性通过曲柄转动提供的刚性冲压，改为液压系统提供的柔性冲压，并很好的解决了液压快速冲压技术，装模调节行程采用先进的数控系统，红外线感应安全保护装置，较传统机械冲床更为安全。使之成为一款将传统机械式冲床升级换代真正意义上的数控、安全的液压冲床

二、技术参数：

公称力1600kn

滑块行程10-180mm

行程次数20--35mm

封闭高度480mm

最大封闭高度调节量160mm

滑块中心至机身距离380mm

工作台尺寸820mmx1100mm

工作台孔尺寸200mm

立柱间距离380mm

模柄孔尺寸直径80mmx80mm深

工作台板厚度120mm

电机功率15kw电器元件；西门子

电机品牌；西门子

光电保护；虹科电器

控制系统配置优越，以性能优异的欧姆龙可编程控制器cp1h作为整个系统的控制核心，;系统hmi采用寸的wecon触摸屏进行系统控制数据的读和写操作。

本产品的类型是高速冲床，品牌是银利，动力类型是液压，型号是Ylc-21-160T，主电机功率是15（kw），公称压力是1600（kn），喉口深度是340（mm），滑块行程是10-180（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是80X80（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，行程次数是20-35mm，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，编号是012