

2KW民用风力发电机三相永磁同步交流发电机 同步发电机

产品名称	2KW民用风力发电机三相永磁同步交流发电机 同步发电机
公司名称	无锡风腾新能源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:风腾 型号:NE-2000
公司地址	无锡市滨湖区双新经济园区
联系电话	0510-85192221 13915321791

产品详情

产品特点

- 1.采用有磁铁王之称的钕铁硼，高等级纯铜丝绕组，发电高效稳定。
- 2.特殊定子和转子设计，启动阻力矩小，并且散热性好
- 3.无齿轮、直驱式、低转速稀土永磁发电机，操作简易、安全，维护方便
- 4.压铸铝合金外壳，防腐处理，耐酸碱、盐蚀

配置宝贝包括：2000w永磁发电机1台建议搭配：控制器、逆变器、蓄电池

注意：为正确安装和使用本设备，请您在使用前仔细阅读安全警告和注意事项

，并在使用时严格遵循。

基本要求：

请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。

未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。

使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权益。

运行中的保养与注意事项

1) 风力发电机工作的自然环境是很恶劣的，经常视查、耳听、检查杆塔是否随风摇摆、拉线是否松动（可以采用望远镜视查的方法）。

2) 特大风暴前后应即时检查，发现风力发电机有问题时应徐徐放倒塔架进行检修。路灯风力发电机应由外线电工上杆检修，但必须先将风力发电机短路并

有安全保护措施。

3) 免维护型蓄电池要保持外表清洁。

4) 如发生故障，请勿自行拆卸设备，及时联系公司销售部。

组装要求：

在安装风力发电机前及运行保养中，请务必阅读本手册。

请不要在雨天或3级以上风力的天气安装风力发电机。

在拆开风力发电机包装后，建议把风力发电机三根引线短接（导线露出部分拧接在一起）。

在安装风力发电机前，必须把防雷接地设备布置好。防雷设备可按国家标准进行布置，也可根据当地环境和土壤

????????????4??
????????????6????????????????

7??

本产品的加工定制是是，品牌是风腾，型号是NE-2000，额定功率是2（KW），额定电压是96/120（V），
额定转速是500（r/min），额定频率是50（Hz），产品认证是iso9001