

软磁片 PVC软磁片 A4A3软磁片 定制软磁

产品名称	软磁片 PVC软磁片 A4A3软磁片 定制软磁
公司名称	温州大通磁业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品名:橡胶磁铁 饱和磁感应强度:6.0-7.0 (KJ/m3) 初始磁导率:300
公司地址	苍南县龙港镇世纪大道曙光工业园第11幢 (温州奥创包装有限公司厂房内一层)
联系电话	57768625778 13906660903

产品详情

橡胶磁是铁氧体磁材系列中的一种，由粘结铁氧体磁粉与合成橡胶复合,经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。可加工成条状、卷状、片状、块状、圆环及各种复杂形状。橡胶磁特性具有柔韧性、弹性、可绕曲性，经过挤出、压延、注射、模具成型等工艺可生产成卷状、片状、条状、块状、圆环及各种复杂形状。它表面还可以覆pvc片、铜版纸、双面胶，涂uv油，或者彩印模切成各种形状。加工特性橡胶磁体由磁粉 (sro6、 fe2o3)、氯化聚乙烯 (cpe) 和其它添加剂 (ebso、 dop) 等组成，通过挤出、压延制造而成。橡胶磁可以是同性的或异性的，可弯、可捻、可卷。它无需更多机械加工即可使用，可以按所需尺寸修整形状，也可以根据客户要求裱pvc，背胶，上uv油等。它的磁能积为0.60 ~ 1.50

mgoe。生产流程配料 混合 挤压/压延/注射成型 加工 磁化 检验 包装

使用磁铁时的注意事项1. 使用环境橡胶磁应放置于干燥，恒温的环境下，大规格产品我们工厂会每张之间有一张白纸隔开，所以不能有倾斜堆放的状态。2.

环保要求橡胶磁片产品已经通过sgs欧盟六项标准，所以对出口的客户敬请放心使用。3. 运输与储存仓储时也应该保持周围环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好堆放在卡板上或者放置在货架上。

请先确认橡胶磁的性能，同性-异性确认产品的长、宽及厚度（计量单位通常用毫米mm表示）。定做橡胶磁一般需要开刀模（费用300元-500元不等）。橡胶磁可以裱双面胶（国产胶和3m9075）以及裱pvc等。由于橡胶磁是橡胶类产品，橡胶磁使用时环境的最高温度不宜超过80。订购的数量（视规格大小设定---起定量或旺旺沟通确定）。

一：关于如何订货 旺旺在线洽谈，email ,qq:

电话联系(17706673227)把您的要求一并告知，谢谢！二：定做流程客户提供橡胶软磁的规格，设计，

数量，签定生产合同，客户付30%定金，我司安排生产大货，大货ok（拍照或寄大货样客户确认或客户亲自验货），客户付清余款，我司安排发货三：一切按客户要求订做我们严格按客户的规格，设计，数量来生产

四：买前请联系旺主请广大客户在购买前能联系旺主，询问需购买的商品情况、运输等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的情况，也才能减少与避免不必要的误会。

五：关于价格问题本厂所有商品均为参考价，商品的价格问题需与旺主商议我们遵守量大从优的原则。（多多优惠）

六：关于发货我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。

本厂交通便利，客户可以根据自己的需要多项选择

主要包括：物流，快递，送货上门，空运，海运等。

1、网上的价格是成交价吗？不是的，网上的价格仅供参考。定制的产品是根据材质、规格、数量、包装来算价格的。其中一个因素变化，价格也就随之变化，网上的价格是参考的，不能作为最终交易价格，所以请告知我们具体的信息，这样我们才能报价准确。

2、可以寄些样品给我吗？样品是免费的吗？可以，样品我们免费提供给你参考，但是快递费用需要您那边支付，我们寄样品默认是用顺丰快递，如果有特别要求的客户请说明指定的快递公司。

3、付款方式是怎样的？可以开发票吗？你好，付款方式是：先付30%定金，余款在验货（拍照或者寄大货样或者亲自到工厂验货）ok后付清，然后发货。可以开增值税发票

4、关于发货？你好，我们合作的快递物流公司很多，珠三角可以选择的快递有顺丰、平安达、优速、速尔、联昊通、运通等，跨省的物流可以选择德邦、天地华宇、城市之星、新龙、新邦、盛辉、申盛等等，跨国的可以选择dhl、ups、ems、tnt、fedex等，当然客户可以根据自己所在地区的方便性来安排自己需要的物流，我们都将全力配合。

温州大通磁业科技有限公司主要生产橡胶磁铁、软磁片、磁性制品、磁胶、沙窗磁条及其制品、冰箱贴，磁性广告耗材等。公司坚持以质量求生存，以管理求效益，以创新求发展，致力于高新技术产品的研发与生产，产品行销欧洲，北美，日韩及世界各地。我们的经营理念是：以质量求生存 以管理求效益 以创新求发展；质量方针是：全员参与 持续改进 制造最有竞争力的产品；质量目标是：零缺陷 零投诉 100%顾客满意。

本产品的品名是橡胶磁铁，饱和磁感应强度是6.0-7.0（KJ/m³），初始磁导率是300，矩形比是1.5，矫顽力是90-120（A/m），剩磁是150-200（mT），居里温度是80（ ），密度是3.8（g/cm³）