

耐寒、耐高温、耐腐蚀、电厂、钢厂、粮食加工行业橡胶输送带

产品名称	耐寒、耐高温、耐腐蚀、电厂、钢厂、粮食加工行业橡胶输送带
公司名称	贝特机械宿迁有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	宿迁经济开发区富豪御景城人民大道商铺2-S46
联系电话	18951092526

产品详情

1.尼龙输送带的分类及应用：

尼龙输送带广泛用于矿山、煤场、化工、冶金、建筑、港口等部门。尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料，如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，最主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。

根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等。

根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。

根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型。

(1) 带芯材质：nn100、nn150、nn200、nn300、nn400、nn500

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：1 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

层间粘合强度：

指标项目	布层间	覆盖层与带芯间	
覆盖层厚度0.8-1.5mm	覆盖层厚度>1.5mm		
全部试样平均值，n/mm,不小于	4.5	3.2	3.5
全部试样最低峰值，n/mm不小于	3.9	2.4	2.9

注:所有试样最高峰值不得超过20n/mm

2.型号规格：

(1) 带芯材质：nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：1 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm 非工作面：1.5-4.5mm

特点：

(1)、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。

(2)、屈挠性好，易于成槽。

(3)、不发生霉蚀。

3.订货需知：为了准确选择适用的输送带，请详细告知您的皮带宽度、输送物料、输送量及距离、使用工况、颗粒大小、带速等信息。

4.关于报价：

您所垂询的产品型号越完整，报价会越准确，上述一系列价格仅供参考！

5.联系我们：

贝特机械宿迁有限公司

地址：江苏省宿迁市经济开发区

电话：0527-8626 8758

手机：189 5109 2526

传真：0527-8626 8758

qq: 420 227 155

email:18951092526@163.com

网址：<http://www.betterjx.net>

本产品的加工定制是是，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是BETTER，型号是NN尼龙橡胶输送带，材质是尼龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐热,耐寒,耐磨,耐高温，应用范围是玻璃厂专用，拉力强度是强力，带宽是B500/B650/B800/B1000/B1200（mm）