

## 27\*32\*2黄铜垫片 垫圈 黄铜密封圈 紫铜密封圈

产品名称	27*32*2黄铜垫片 垫圈 黄铜密封圈 紫铜密封圈
公司名称	温州奇正标准件制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:黄铜 截面形状:O型 作用:防尘密封
公司地址	浙江 温州市龙湾区 埭岗路
联系电话	057785220021 13587622351

### 产品详情

基本描述：

1. 实心铜垫片应用在真空法兰中效果突出；
2. 铜垫片的柔软性，可以填补法兰表面的不平整；
3. 铜垫片加工方便，任何规格和型式都可以生产。

描述：

实心铜垫片采用机械切割等方式加工而成，其优秀的柔软性可以填补法兰表面的不平整部位。应用温度范围广泛，低泄漏。我们提供各种规格和型式实心铜垫片，同时根据客户要求选择不同的铜产品制造垫片，例如：紫铜、黄铜等。

铜垫片性能：

使用温度：500 左右，熔点：1083 ，硬度：淬火前 60hb，淬火后 45hb

垫片公差：

1. 外径：+0.0~-0.1;
2. 内径：+/-0.1;
3. 厚度：+/-0.1.

基本描述：

1. 实心铜垫片应用在真空法兰中效果突出；
2. 铜垫片的柔软性，可以填补法兰表面的不平整；
3. 铜垫片加工方便，任何规格和型式都可以生产。

描述：

实心铜垫片采用机械切割等方式加工而成，其优秀的柔软性可以填补法兰表面的不平整部位。应用温度范围广泛，低泄漏。我们提供各种规格和型式实心铜垫片，同时根据客户要求选择不同的铜产品制造垫片，例如：紫铜、黄铜等。

铜垫片性能：

使用温度：500 左右，熔点：1083 ，硬度：淬火前 60hb，淬火后 45hb

垫片公差：

1. 外径：+0.0~-0.1;
2. 内径：+/-0.1;
3. 厚度：+/-0.1.

有现货 也可定做 快速包质量 专业加工工厂

本产品的材质是黄铜，截面形状是O型，作用是防尘密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是密封垫圈，型号是55，厚度是0.5-2（mm），内径是1-100（mm），外径是1-100（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是500（ ），使用压力是1000（MPa），适用车型是所有车型，加工定制是是