

国产骨架油封丁晴材质（NBR）20x40x10内径20外径40厚度10带弹簧

产品名称	国产骨架油封丁晴材质（NBR）20x40x10内径20 外径40厚度10带弹簧
公司名称	济宁市市中区嘉鑫机械设备销售处
价格	面议
规格参数	材质:橡胶 截面形状:U型 作用:油封
公司地址	山东 济宁市市中区 大运兴机电商城
联系电话	15153787459

产品详情

正规厂家，质量保证出厂价销售，质优价廉，选择我们没错的！

图片展示：

骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。骨架油封用于密封机械设备中旋转轴的封油用密封元件，而腔体基本上是静止的（见下图），所以又称旋转轴唇形密封圈。

密封原理：由于在油封与轴之间存在着油封刃口控制的油膜，此油膜具有流体润滑特性。

在液体表面张力的作用下，油膜的刚度恰好使油膜与空气接触端形成一个新月面，防止了工作介质的泄漏，从而实现旋转轴的密封。油封的密封能力，取决于密封面油膜的厚度，厚度过大，油封泄漏；厚度过小，可能发生干摩擦，引起油封和轴磨损；密封唇与轴之间没有油膜，则易引起发热、磨损。因此，在安装时，必须在密封圈上涂些油，同时保证骨架油封与

轴心线垂直，若不垂直，油封的密封唇会把润滑油从轴上排干，也会导致密封唇的过度磨损。

在运转中，壳体內的润滑剂微微渗出一点，以达到在密封面处形成油膜的状态最为理想。

购买方法：请提供：外径*内径*高度单位：毫米

d : 20mm d:40mm h : 10mm

产品包装图

企业介绍

企业证书

购买须知

1、货源说明：本店所有商品全是厂家直销，出厂价销售，货源充足，即拍即发

2、关于商品：本店所有商品全是实拍，货真价实，质量上乘，用心做，用心成

3、关于客服：早8点——晚10点，如不在线，可以来电：15153787459 18660472770

4、关于售后：自您收到商品30天内，再不影响二次销售的前提下，您可以享受无理由退换货，但是来回运费，亲要承担。

5、关于发货：我们默认发龙邦速递、递速物流，在货物少的情况下，默认汇通

本产品的材质是橡胶，截面形状是U型，作用是油封，适用范围是汽车,轴承,泵,化工管道，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是嘉鑫，型号是20x40x10，厚度是10（mm），内径是20（mm），外径是40（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否