

密封圈 进口 国产密封件 密封条 车削密封圈

产品名称	密封圈 进口 国产密封件 密封条 车削密封圈
公司名称	济南特瑞堡密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:其他
公司地址	济南市天桥区历山北路中段198号D区一层306号
联系电话	13808926107

产品详情

分类

idi型密封圈、un型密封圈、uhs型密封圈、osi型密封圈、uph型密封圈、yx型密封圈、ya型密封圈、qy型密封圈、ky型密封圈、o型密封圈、矩形密封圈、星型密封圈、l型领圈、dkb型防尘圈、dki型防尘圈、dk bi型防尘圈、af型防尘圈、dh型防尘圈、dhs型防尘圈、蕾型圈、鼓型圈、山型圈口密封圈.氟橡胶密封圈.氟胶密封圈.硅橡胶密封圈.硅胶密封圈.耐高温密封圈.o型圈.o形圈,包覆密封圈,包氟密封圈.y形圈.v形圈.星形圈.kdas组合圈,nok.nak.金属包覆垫圈,聚四氟乙烯密封圈.密封条.橡胶密封圈,塑料密封圈
成都森发橡塑有限公司

硅胶圈是密封圈的一种!

硅胶是一种橡胶材料，因为其性能特殊耐温范围广，化学性能优异，故与氟胶一起被成为特种橡胶。硅胶被广泛用于制作各种密封件，包括硅胶圈，硅胶o-ring，硅胶套等。

硅胶圈理化性能

硅胶圈是以从石英中获得的硅元素为基础，并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶（vmq）是应用较多的一种硅橡胶材料。

特点

硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电炭黑、镍粉、铝粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。

耐热性

：硅橡胶比普通橡胶具有好得多的耐热性，可在150°下几乎永远使用而无性能变化，可在200°下连续使用10000小时，在350°下亦可使用一段时间。广泛应用于要求耐热的场合，热水瓶密封圈，压力锅圈

耐热手柄[1]。

耐寒性

：普通橡胶熔点为 -20° — -30° ，即硅橡胶则在 -60° — -70° 时仍具有较好的弹性，某些特殊配方的硅橡胶还可承受极低温度，如：低温密封圈[1]。

温度范围

-60 ~ 225 ，特殊硅橡胶高温可达 300 ，而低温可至 -100 。（tr10可在 -100 下）

硬度范围

邵氏a25度至90度。

颜色

黑色、棕色、绿色、白色、红棕色、黄色、兰色、红色、橙色、透明、灰色，也可由客户指定颜色。

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是其他，作用是往复密封，品牌是国产，型号是各种型号，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是 280 （ ），使用压力是 50MP （MPa），是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他