

MG1/109-35/G60碳化硅对石墨机械密封件 水封 机封

产品名称	MG1/109-35/G60碳化硅对石墨机械密封件 水封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:密封圈 材质:合金
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

单端面 非平衡型 任意旋向 橡胶波纹管109系列是最常用的密封.它设计精巧,结构合理,动环通过环和弹簧传动,广泛应用于清水及含有颗粒的废水,污水中。 材料组合密封端面:
石墨、碳化硅、碳化钨、氧化铝辅助密封:丁腈胶、氟橡胶、乙丙胶金属构件:不锈钢 运行参数规格:
10~110 mm压力: 1.6 mpa温度: -20~120 线速度: 10 m/s轴向窜动量: ±0.5 mm

wm109型系列	
	<p>wm109型系列机械密封是单端面，单弹簧，内装，内流型结构。弹簧传动，波纹管设计精巧，具有多种功能，既是动环环座，又是辅助密封。动环安装不需要粘结。更换摩擦副材料，可适用于各种介质，用于大楼增压水泵，空调冷却水泵，也可在含有颗粒的废水，污水中使用。</p> <p>适用范围被密封介质:选不同材料可适应不同介质。 密封腔压力: 1.6mpa 密封腔温度: -20 ~ +120 线速度: 12.5m/s</p>
安装尺寸	产品图纸

关闭窗口

本产品的加工定制是是，类型是密封圈，材质是合金，作用是轴用密封，品牌是正元多邦，型号是109-3

5机械密封件，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是80（ ），使用压力是0.5（MPa），是否进口是否，适用范围是泵，性质是耐腐蚀