

## 橡胶密封件、组合垫圈、等级；优、型号 36

产品名称	橡胶密封件、组合垫圈、等级；优、型号 36
公司名称	平乡县诚达斯橡塑密封件厂
价格	面议
规格参数	材质:骨架+橡胶 截面形状:D型 作用:固定密封
公司地址	河北平乡县重义町村
联系电话	86 0319 7875882 13730090967

### 产品详情

产品用途：用于液压气动元件的动静密封（活塞密封、活塞杆密封）和静密封（轴向密封）；材质：丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚四氟；工作温度：-35至+250 工作压力：32mpa

工作介质：液压油、润滑油、空气、水

我厂专业生产液压密封件,橡胶密封件为一体的综合性企业.橡胶密封件主要产品有:组合垫、骨架油封,o型密封圈,y型密封圈,u型密封圈,v组合密封圈,l型密封圈,j型防尘圈,j型无骨架油封,u型无骨架油封,缓冲块,弹性圈,六角轮,梅花垫,各种规格橡胶垫圈.我厂同时加工异型橡胶制品,可根据客户的需要加工定做不同类型,各种规格,各种形式的异型橡胶制品.生产耐油,耐磨,耐老化,耐酸碱,耐腐蚀的橡胶制品.主要材料:氟胶,硅胶,三元乙丙,丙烯酸脂等特种橡胶制品.我厂产品远销全国各地,公司具有良好的信誉和实力,经过几年的发展,销售网络进一步发展和完善,面对快速发展的市场,公司本着:"精诚合作,共同发展,精益求精,共创未来"持之以恒的服务理念,为客户,为市场服务

本产品的材质是骨架+橡胶，截面形状是D型，作用是固定密封，适用范围是汽车,轴承,泵,气缸,托辊,其他，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,其他，品牌是诚达斯，型号是 36，厚度是3（mm），内径是36.6（mm），外径是46（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-25-80（ ），使用压力是40（MPa）