

进口牵引带 电缆牵引带 牵引带

产品名称	进口牵引带 电缆牵引带 牵引带
公司名称	深圳市好顺景工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 应用范围:机械制造
公司地址	深圳市罗湖区布心村45号(502)
联系电话	13714364014

产品详情

本公司生产的强力型牵引胶带是与气动履带牵引机配套使用。采用线绳结构和切边工艺，取代了以前的布层结构。

其特点是伸长小、带身直、耐磨和耐高温。经全国各电缆厂，电工机械厂，塑料机械厂使用得到一致认可，占据一定的市场份额。

技术标准：

1：胶带在截面内拉内不少于60kg f/平方厘米条件下伸长量不大于1%%。

2：压缩胶层：扯断强度不大于120kg f/平方厘米。

3：阿克隆磨耗量小于0.4立方厘米/1.61km

4：硬度：邵尔a型60度~65度。

5：强力层附着强度不小于4.5kg f/平方厘米

6：胶带在不小于1.5米/秒的条件下使用寿命 5000小时。

本产品的加工定制是是，材质是橡胶，应用范围是机械制造，适用环境是耐磨，适用对象是电缆牵引机，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是好顺景，型号是4350*90*16，3970*90*16，4750*120*20，带宽是20--30（mm），节距是20（mm），螺距是20（mm），网丝直径是20（mm）