

## X2000厢式滤板、滤布、隔膜板

产品名称	X2000厢式滤板、滤布、隔膜板
公司名称	杭州龙舒过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丙纶 适用范围:油箱,医用,离心机,压缩机 用途:固液分离
公司地址	中国.浙江省.杭州市.余杭区
联系电话	86-057188531747 13346198829

### 产品详情

适用于x2000型的厢式滤板，滤布为双筒压线缝制，展开尺寸为：2200x2200；布筒直径为 200mm；长度为：l=45mm；因有些厂家生产的滤板与行业标准有出入，只要用户能提供3个尺寸要素：滤板外形尺寸、滤板厚度、进料孔/出液孔直径，我们就可以提供完全可以安装的滤布，滤布的材质：一般多为涤纶或丙纶，织法多为：平纹、斜纹、交叉纹等；有些特殊结构的滤布，可根据您提供的样品。我公司都能及时提供现货。欢迎新老客户光临!我们热诚欢迎您有时间来我司考察指导！在滤布的选择上，为了达到截留效果和过滤速度都比较理想，还需要根据料浆的颗粒、密度、粘度、化学成分、温度及过滤工艺条件来选择滤布。由于滤布在编织的材质、方法上的不同，其强度、伸长率、透气性、厚度等均不同，从而影响了过滤效率。除此之外，过滤介质还包括棉纺布、无纺布、筛网、滤纸及微孔膜等。根据实际过滤要求而定，如贵单位需要这方面的技术服务和支持，请与本公司联系。<http://www.lsyij.com/>  
13346198829 057188531747

本产品的材质是丙纶，适用范围是油箱,医用,离心机,压缩机，用途是固液分离，类型是高效，适用对象是污泥，品牌是龙舒，目数是500（目/英寸），编织方式是斜纹，过滤精度是50（ $\mu\text{m}$ ），过滤面积是200（ $\text{m}^2$ ），性能是耐酸,耐碱,耐高温，型号是X2000厢式滤板滤布，规格是X2000厢式滤板滤布