

牛栏网 | 草原网 | 草原养殖网 | 养牛马铁丝网

产品名称	牛栏网 草原网 草原养殖网 养牛马铁丝网
公司名称	安平县达丰五金丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	材料:镀锌 规格:1.5*50 (m) 孔径:100 (mm)
公司地址	安平县北黄城村村南
联系电话	0318-7792261 13816611669

产品详情

牛栏网特点

- 1.牛栏网草原网围栏采用高强度镀锌钢丝编结，强度高拉力大，能经得起牛、马、羊等牲畜的猛烈冲击。安全可靠。
- 2.牛栏网草原网钢丝，波形环表面镀锌，其它零件均采用防锈防腐措施，可适应恶劣工作环境，寿命可达20年。
- 3.牛栏网草原网编织网纬线采取轧波工艺，增强了弹性和缓冲功能，可适应冷缩热胀的变形。使网围栏始终保持涨紧状态。
- 4.牛栏网草原网结构简单，维护方便，建设周期短，体积小重量轻

牛栏网材料规格 角柱与门柱采用9cm × 9cm × 9mm × 220cm热扎等边角铁，小柱采用4cm × 4cm × 4mm × 190cm等边角铁·用于网格围栏需设8个挂网孔，自顶端而下间距分别为20cm、22cm、22cm、18cm、18cm、15cm、15cm，加强柱材料规格：7cm × 7cm × 7mm × 220cm热扎等边角铁，挂网线孔同上。地锚铁质加强桩材料规格：4cm × 4cm × 4mm × 40cm × 60热扎等边角铁牛栏网门的规格结构要求

围栏门为铁质，单扇宽度为2.5米，高度1.2米，便于车辆出入。

框架采用1英寸钢管焊接，网线采用 5冷拔丝焊接而成，要求不扭曲，不变形。

牛栏网柱架设技术标准：两相领挂线桩间离为5米--10米米，上面要架设一道刺丝线；刺丝围栏两相挂线桩间离为5米，要加设交叉线。在弯曲很大的区段，要根据曲率的大小设备牛栏网柱的间距。

牛栏网柱的埋设深度为60—65cm，要填实夯紧。加强结构（1）在平坦地区直线围栏，长度在50米以内采用单跨终端结构，长度在50—200米之间采用双跨终端结构，长度超过200米，采用双跨的“加强线桩结构”将围栏总长分隔为不超过200米的几部分。

（2）在起伏地区的直线围栏，加强结构设在小丘的顶部及山脚，设置要求同平埋地直线围栏。每隔100米，应设置加强桩和支撑桩。

牛栏网用途

草原网围栏主要用于：牧区草原建设,可围建草原和实行定点放牧,分栏放牧。便于草场资源的计划使用，有效的提高草原利用率和放牧效率，防止草场退化,保护自然环境。同时也适用与农、牧专业户建立家庭养殖场设立边防，农田界栏，森林苗圃，封山育林，旅游区和狩猎区的围隔，建筑场地隔离维护等。

达丰五金丝网制品有限公司

联系人：苏闯

联系电话：15130835651

qq：2304302092

本产品的材料是镀锌，规格是1.5*50（m），孔径是100（mm），目数是1，编织工艺是平纹编织，丝径是2.5（mm），用途是草原养殖网，使用温度是100，产地是河北安平