

冷挤压套筒 20号钢 河北

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 冷挤压套筒 20号钢 河北 |
| 公司名称 | 衡水力维建筑工程设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质:20号钢 产地:河北 品牌:力维牌 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区彭杜康辛庄村 |
| 联系电话 | 86 0318 2278282 |

产品详情

通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。有两种形式，径向挤压连接和轴向挤压连接。由于轴向挤压连接现场施工不方便及接头质量不够稳定，没有得到推广；而径向挤压连接技术，连接接头得到了大面积推广使用。现在工程中使用的套筒挤压连接接头，都是径向挤压连接。由于其优良的质量，套筒挤压连接接头在我国从二十世纪90年代初至今被广泛应用于建筑工程中。

其抗拉强度、割线模量、极限应力和残余变形四项指标均达到中国《钢筋机械连接通用技术规程》jgj107-2010中对Ⅰ级和Ⅱ级接头的要求、也满足国际(iso15835)、美国(ubc 1997)、台湾(cns 560)、英国(bs8110)、法国(nf35-20-1)、德国标准(din1045)等国外标准中对fa级、sa级和b级接头的要求，适用于各种建筑、桥梁物中钢筋混凝土结构的基础、梁、柱、板、墙等构件中 12 - 50mm的astma615/a615m-04、gb1499和bs4449 (cs2) 钢筋的连接。

冷挤压套筒尺寸

| 规格 | 外径 | 壁厚 | 长度 | 重量kg |
|----|-----------|------------------|---------|------|
| 16 | 30 ± 0.5 | 4.5(+0.54/-0.45) | 100 ± 2 | 0.28 |
| 18 | 33 ± 0.5 | 5(+0.6/-0.5) | 110 ± 2 | 0.38 |
| 20 | 36 ± 0.5 | 5.5(+0.66/-0.55) | 120 ± 2 | 0.50 |
| 22 | 40 ± 0.5 | 6(+0.72/-0.6) | 132 ± 2 | 0.66 |
| 25 | 45 ± 0.5 | 7(+0.84/-0.7) | 150 ± 2 | 0.98 |
| 28 | 50 ± 0.5 | 8(+0.96/-0.8) | 168 ± 2 | 1.39 |
| 32 | 56 ± 0.56 | 9(+1.08/-0.9) | 192 ± 2 | 2.00 |
| 36 | 63 ± 0.63 | 10(+1.2/-1) | 216 ± 2 | 2.83 |

40

70 ± 0.7

11(+1.32/-1.1)

240 ± 2

3.84

材料:20号钢

本产品的材质是20号钢，产地是河北，品牌是力维牌，规格是16-40，用途是建筑工程、高速公路、铁路、电站等施工钢筋链接