

环氧自流平水泥塑胶自流平木地板自流平水泥工厂直销国家标准

产品名称	环氧自流平水泥塑胶自流平木地板自流平水泥工厂直销国家标准
公司名称	上海成飞建筑装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舜坦 产地:上海 出厂标准:符合国家标准
公司地址	上海市宝山区杨泰路386号B-227
联系电话	13122523916

产品详情

上海地区需要装修的客户在装潢设计案例区拍下99元是上门测量费，测量过后我公司免费出方案和报价，不管亲要不要我们装修，我们都会退回99元，另外赠送我公司代理的高品质外贸调光台灯一台，表示亲曾经对我们信任的感谢。

本店产品7天内只要不影响2次销售可以无条件退货，并承担退货运费（部分产品除外），我敢承诺，亲还担心什么？

工厂出货量大，订购客户要先咨询客服是否有货和产品价格，以免发生误会耽误工期。

亲，您听说过装饰公司敢上淘宝拼价格吗？成飞装饰公司和多家品牌合作的工厂店，所售产品均为工厂直销，在上海地区有需要装修的客户，可以到我们官网上去看看www.chf168.com，在我公司装修的客户在淘宝店铺购买材料淘宝店铺<http://shop111109984.taobao.com>，可以享受成飞公司双重质量担保，全国咨询电话：4008-213-658 直线13122523916 王先生，价格更有优惠哦！！！！

产品描述

舜坦环氧地坪漆配套自流平是以特种水泥、乳胶粉、精细骨料、填料及各种添加剂等，应用先进技术高度复配而成的水硬性复合材料。加水搅拌后，具有高流动性、高塑性、早强、快干、安全、环保、能够自动找平的地面材料。

适用范围

- 适用于环氧、聚氨酯地坪涂料等施工前的找平处理。

产品优势

- 本产品根据结合基层结合更加持久。
- 流动性优异、高平整、安全、环保、耐用；不含干酪素含，不释放氨气；
- 耐老化性能卓越、耐油性及耐湿性能优异；
- 防火等级a

产品技术控制参数 项目	指标
硬化时间	1~2h后，人可行走；24h后可开放轻型交通，7天后完全开放交通
厚度	6mm
加水量	6kg/25kg
抗压强度（28天后）	25mpa(实际测试强度30mpa)
抗折强度（28天后）	6mpa
粘接强度	1.0mpa
耐磨性	0.40g
收缩率	0.04%(无需设置收缩缝)
基层要求	

- 基层务必干净，无灰尘、油脂及其它影响强度的杂质
- 基层的拉拔强度至少达到1.0mpa

施工前基层处理

基层必须进行机械处理，要用吸尘器进行吸尘，并使用舜坦界面剂sls220或sls210进行界面处理，界面剂sls220及sls210请参考产品技术参数表

施工步骤

先将3l清水倒入搅拌桶内，然后加入一包自流平材料，边倒边充分搅拌并连续搅拌约2-3分钟，搅拌至均匀无结块成液体状后，将其倾倒入施工区域，让材料自动流平开来，并用专业的自流平子母刮板进行辅助推刮；亦可采用自动搅拌泵送系统进行施工。薄层(0~2mm)用平整的抹刀进行铺摊；2~5mm厚度，可用齿状抹刀进行铺摊。

理论涂布量：

每包自流平材料（25kg）可涂布5m²（按3mm厚度计算）。

包装及储存

净重：25kg

颜色：灰色

用量：1.5kg / m² / mm（层厚）

保质期：6个月（自生产日期起），材料出厂后,3个月使用应检测其流动度

存放：置于木托盘上，放置于干燥处。

本产品的品牌是舜坦，产地是上海，出厂标准是符合国家标准，品种是自流平水泥，初凝时间是1-2（h），终凝时间是24（h），抗压强度是 25（MPa），颜色是灰色，耐磨性是 0.4g，加水量是6kg/25kg，收缩率是 0.04%（无需设置收缩缝）