

自流平地面找平价格 水泥基自流平 地面自流平 自流平施工

产品名称	自流平地面找平价格 水泥基自流平 地面自流平 自流平施工
公司名称	深圳市比利夫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳桓 三氧化硫含量:1% 氧化镁含量:1(%)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地A区7栋201室
联系电话	13682612235

产品详情

自流平水泥价格公司厂家直销

自流平水泥地面简介

安全、无污染、美观、快速施工与投入使用，是自流平水泥的特点。它提升了文明的施工程序，创建了优质舒适平坦的空间，多样化标致饰面材的铺贴，让生活增添了绚丽的色彩。

自流平地坪适用范围：

自流平水泥用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间.....等等。可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

自流平砂浆

外观：自由粉体状。

颜色：水泥原色灰色、绿色、红色或其它颜色等。

主要组成成份：普硅水泥、高铝水泥、硅酸盐水泥等。

附加剂：多种表面活性助剂及分散乳胶粉。

水料比：5升/25kg

自流平水泥地面优异性

施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。

施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。

预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。

抗返潮性佳，对面层保护性强，实用性强，适用范围广。

自流平砂浆用途

作为环氧地坪、聚氨酯地坪、pvc卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面。

是现代化医院静音防尘地坪pvc卷材铺贴必用之平整基面材料。

gmp食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、防静电地坪等基面层。

幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。

做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。

机器人轨道面层。

家居地坪装修之平整基面。

各种大面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

自流平地坪用料标准

微差表面整平 至少2mm厚度（约3.0kg/m²）

一般表面整平 至少3mm厚度（约4.5kg/m²）

标准全空间一体整平 至少6mm厚度（约9.0kg/m²）

严重不平整基体整平 最大10mm厚度（约15kg/m²）

自流平砂浆与传统人工找平优缺点对比

对比项目	自流平水泥	传统人工找平砂浆
平整度	非常平整	不易找平
施工速度	快5-10倍	慢
饰面材料铺贴或环氧涂刷	平顺、美观、省料	易出现质量问题
投入使用	24小时后即可行走	需较长时间才能使用
抗返潮性	强	弱
抗折性	柔韧性佳，不龟裂	刚性大，易龟裂
施工厚度	3-5mm即能满足要求	约需20mm
整体效益评估	优	一般

自流平水泥地面对基础地面要求基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。[span]具体如下：

1 水泥砂浆与地面间不能空壳

水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁

水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm.

4 地面必须干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度。

5 基层水泥强度不得小于10mpa。

自流平水泥施工准备

在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。

清洁好地面后，上自流平水泥前必须用表面处理剂处理，按厂家的要求把处理剂稀释，用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀，不留间隙。涂好处理剂后根据不同厂家产品性能的不同，等待一定时间即可进行上面自流平水泥的施工。

水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力，防止自流平水泥的脱壳和开裂。

建议地面处理剂涂刷两次。

自流平水泥施工准备好一个足够大的桶，严格按照自流平厂家的水灰比加入水，用电动搅拌器把自流平彻底搅拌。正规施工，搅拌2分钟，停半分钟，再继续搅拌1分钟。不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。

搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动，放出其中的气体，防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。

根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需8—24小时后方能彻底干透，干透前不可进行下一步的施工。

自流平水泥地面精打磨处理

完美无缺的自流平施工离不开打磨机，自流平施工完成后，自流平表面可能还会有小的气孔，颗粒及浮尘，门口与走廊也可能有高低差，这些情况都需要打磨机来做进一步的精处理。打磨后用吸尘机把灰尘吸干净。

普通自流平水泥价格：35元/包

快干型自流平水泥价格：45元/包

高强自流平水泥价格：68元/包

高强面层自流平水泥价格：80元/包

彩色自流平水泥价格：140元/包

本产品的品牌是澳桓，三氧化硫含量是1%，氧化镁含量是1（%），水泥细度是50（%），烧失量是10（

%)，产地是广州，出厂标准是P.O32.5R，品种是特种水泥，主要成分是高铝水泥，强度等级是42.5R，初凝时间是0.5(h)，终凝时间是24(h)，标准稠度水量是20(%)，抗压强度是20(MPa)，安定性是优，抗硫酸盐性是不抗，水化热是低热，颜色是灰色水泥，规格是25KG/袋，保质期是6月