

企业集采生产热销 高铝耐火支撑砖

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 企业集采生产热销 高铝耐火支撑砖 |
| 公司名称 | 河南省登封市宏达耐火材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 耐火温度:1770 ~ 2000 () 产地:河南登封 品牌:宏达 |
| 公司地址 | 登封市宣化镇山沟村 |
| 联系电话 | 0371-62975003 13607650348 |

产品详情

耐火砖按耐火温度分为（国际标号）：sk-32，sk-34，sk-36，sk-38。

高铝质耐火砖按理化指标分为（国家标准）：lz-75，lz-65，lz-55，lz-48（耐火温度1750 -1790 ）

粘土质耐火砖按理化指标分为（国家标准）：n-1，n-2a,n-2b,n-3a,n-3b,n-4,n-5,n-6(耐火温度1580 -1750)

轻质保温砖（隔热砖）按体积密度分为：0.6/0.8/1.0/1.2/1.3（g/cm³,耐火温度1600 -1730 ）

河南省登封市宏达耐火材料厂主营产品：一/二/三级高铝砖，磷酸盐结合高铝砖，电炉顶砖，粘土砖，高强度轻质保温砖，高铝质浇铸料，高铝质水泥，粘土质耐火泥，电炉全套耐火配料。另我厂可按照通用标准或根据客户实际需求生产各种规格标砖和异型砖。

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|
| 高铝砖理化指标：分为lz-75、lz-65、lz-55、lz-48四种牌号 | | | | | |
| | | | | | |
| 项目 | 指标 | | | | |

| | lz-75 | lz-65 | lz-55 | lz-48 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| al ₂ o ₃ ,% 不小于 | 75 | 65 | 55 | 48 |
| 耐火度 | 不低于 | | 1770 | 1750 |
| 0.20mpa荷重软化开始温度 | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 |
| 重烧线变化 1500 2h % | 0.01 | | | - |
| | -0.4 | | | |
| 1450 2h | - | | | -0.4 |
| 显气孔率% (不大于) | 23 | | 22 | |
| 常温耐压强度mpa (不小于) | 53.9 | 49 | 44.1 | 39.2 |

粘土质耐火砖的理化指标：

本产品的耐火温度是1770~2000 ()，产地是河南登封，品牌是宏达，产品类别是耐火砖，材质是铝，导热系数(常温)是0.035，等级是请咨询，低温弯折是23，断裂伸长率是32，抗弯强度是26，抗压强度是56，拉伸强度是25，使用温度是350，撕裂强度是33，芯材是硅酸铝，形态是微孔状，形状是表面凹凸型，规格是230*113*65/55 (mm)