

防爆型挠性连接管(图) 清源

产品名称	防爆型挠性连接管(图) 清源
公司名称	河北清源电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:清源 型号:BNG3/4
公司地址	衡水市冀州区南午村镇李瓦
联系电话	0318-8735447

产品详情

br防爆挠性连接管 适用环境1. 1区、2区危险场所。 2. iia、iib、iic类爆炸性气体环境。 3. 适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；4. 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。 br防爆挠性连接管 产品特点 1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。 2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工，如npt螺纹，公制螺纹等。注：标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：br-700xg3/4"(内)/g1"(外)意义为长度为700，一端为内螺纹g3/4"，一端为外螺纹g1"的橡胶护套挠性连接管。 3. 活接头由不锈钢制作，或优质碳素钢电镀处理4. 四种不同材质可供选择5. 符合gb3836-2000，iec60079标准要求。 br防爆挠性连接管 主要技术参数防爆标志 exdii 型号 管通径 (dn)接头管螺纹 (g") 长度 (mm) 最小弯曲半径 (mm)

本产品的加工定制是是，品牌是清源，型号是BNG3/4，产品用途是具有爆炸性混合物Q-2级场所，作用于防爆电气设备进出线保护，外形尺寸是30*1000 (mm)，重量是1.1 (kg)