

优势供应胶钛表调剂 20KG/箱

产品名称	优势供应胶钛表调剂 20KG/箱
公司名称	广州市天河区大观盈进化工经营部
价格	面议
规格参数	产品规格:20KG/箱 执行标准:国标 主要用途:用于钢铁，锌和锌合金磷化前的表面调整
公司地址	广东广州市天河区广州市天河区圃兴路51、53、55号C06房
联系电话	86 020 32377196 13543427618

产品详情

wx-210胶钛表调剂 本品为白色粉末，广泛用于钢铁，锌和锌合金磷化前的表面调整，经本产品处理的工作，可提高磷化成膜性，缩短磷化时间，降低膜的质量，得到均匀细密的磷化膜，同时可延长磷化液的使用时间。

一、工艺参数：

1、使用浓度：（1000kg配制）浸渍1.5-2kg 喷淋1.5kg
2、处理温度：常温-40℃
3、处理时间：浸渍15-45秒 喷淋10-45秒
pH值7-8.5

二、操作、补充、调整 1、在槽内加3/4的水，用小提桶将表调剂水调基本溶解后逐渐加入槽中。

2、将水加至标准工作面，并测定pH值。

3、处理工作面积达800-1000m²时按1000kg工作液计算，补加0.5-1kg表调剂。

4、pH值下降，补加NaOH，并将NaOH配制成10%的溶液均匀加入工作液中，可按1000kg工作液计算，每添加0.5kgNaOH提高总碱度1-2，经长时间工作处理，槽液疲软，表调效果较差，此时更换槽液。

5、其它事项：

1、本品应存放避光、干燥处、防潮、防晒。 2、本品25kg编织包装，2kg塑料袋包装。

本产品的产品规格是20KG/箱，执行标准是国标，主要用途是用于钢铁，锌和锌合金磷化前的表面调整，CAS是4343-2