

全站仪 型号：BKL-DFTS512N

产品名称	全站仪 型号：BKL-DFTS512N
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中慧 型号:BKL-DFTS512N 放大倍率:30X
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

全站仪 型号：bkl-dfts512n

货号：zh6971

产品简介:该全站仪配备大容量li-ion电池和激光对点器发展成的非常实用的全站仪。拥有可靠的设计结构、丰富的软件功能、便捷的数字键操作、海量的可扩充内存，可应用于更加多元化的测量任务中，同样适用于建筑放样、道路放样、地形地籍测量及控制点测设等测量工作。仪器特点：1.高能量密度，锂电池具有容量大、体积小、重量轻的特点。所配备的锂电池可满足连续的距离和角度测量8小时，可连续进行24小时正常的常规测量。2.高电压，适合作为集成电路模块供电电源。3.循环寿命高（充放电周期超过500次），一块锂电池的寿命相当于两块到三块镍氢电池，具有很高的性价比。4.无记忆效应，可随时充电。5.可快速充电，两个小时可完成充电。6.激光对电器将使测量更加方便、高效。技术参数：望远镜筒长度：150mm成像：正像物镜口径：45mm放大倍率：30x分辨率：4.0"视场角：1° 30'最短视距：1.5m视距乘常数：100视距加常数：0测角部测量方式：光电增量式读数方式：水平度盘：对径竖直度盘：单面精度：5"显示屏：双面显示显示方式：中文精度:± (2mm+2ppm.d)最小读数:1"/5"精度:± (3mm+2ppm.d)最小读数:精测模式：1mm(0.005ft)跟踪模式：1mm(0.

005ft)测程:单棱镜 1.6km/ 三棱镜 2.5km补偿器
倾斜传感器:有补偿范围: $\pm 3'$ 通讯口通讯标准:rs
232c数据输出接口:有激光对点器光斑直径: 2
mm对点器精度: ± 1 mm基座基座类型:可拆卸
基座电源电池: li-
ion充电电池工作时间: 距离和角度测量
约10小时 (15000个点) 仅作角度测量 24小时
电压: dc7.4v容量: 4.0ah水泡长水准器精度:
30"/2mm圆水准器精度: 8'/2mm其他内存点:
15000点工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 存储温度: $-$
40 $^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ 仪器净重: 5.8kg测距条件: 轻雾
, 能见度 23.5km,日出及日落时段

本产品的品牌是中慧, 型号是BKL-DFTS512N, 放大倍率是30X, 测角精度是 $1^{\circ} 30'$