科力达KTS-442R全站仪

产品名称	科力达KTS-442R全站仪
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KOLIDA/科力达 型号:KTS-442R
公司地址	深圳市福田区燕南路11号家乐大厦4楼B3
联系电话	0755-83322219 18320771886

产品详情

科力达kts-442r全站仪

产品描述：

仪器特点：

科力达免棱镜全站仪基于稳定的绝对编码全站仪基础上完全自主研发，成本更低，测程更长，精度更高。廉价的科力达免棱镜全站仪，将大面积普及，取代红外测距的全站仪，中国从此进入免棱镜时代。

性能特点：

优势：绝对编码，质量一流，国产最远免棱镜测程
测程：免棱镜350米，单棱镜5000米　　精度：测距2+2ppm，测角2 ”
待机：连续测距8小时　　防水等级：ip55

选项	kts-442 r	kts-442 rl	kts-442 rc	kts-442 rlc
激光对中		★		★
激光免棱镜	★	★	★	★
激光指向	★	★	★	★
sd存储卡			★	★

基本参数：

最大测量距离	
单棱镜	5.0km
免棱镜	350m
数字显示	最大：99999999.999，最小：1mm/0.1mm（可设置）
精度	2+2ppm
测量时间	精测0.8秒，跟踪0.5秒
气象修正	输入参数自动改正
棱镜常数修正	输入参数自动改正
角度测量	
测角方式	绝对编码式
码盘直径	79mm
最小读数	1 " /5 " 可选
精度	2 "
探测方式	水平盘：对径 竖直盘：对径
望远镜	
成像	正像
镜筒长度	154mm
物镜有效孔径	望远：45mm 测距：50mm
放大倍率	30×
视场角	1 ° 30 ′
分辨率	3 "
最小对焦距离	1m
自动垂直补偿器	
系统	双轴液体电子补偿器
工作范围	±4 '
精度	1 "
水准器	
管水准器	30 " /2mm
圆水准器	8 ' /2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3×
调焦范围	0.5m～∞
视场角	5 °
激光对中器	
对中精度	1.5mm处1.5mm
激光点直径	1.5mm处2.5mm
无限位微动螺旋	
螺旋个数	1个水平/1个垂直
其它	
显示类型	双面，8行中文显示
电源	可充电镍-氢电池
电压	直流6v
连续工作时间	10小时

尺寸	160mm×150mm×330mm
重量	5.8kg
人性化设置	
指标差2c校正	软件校正

本产品的加工定制是否，品牌是KOLIDA/科力达，型号是KTS-442R，放大倍率是32，测角精度是2，测距精度是2+2，测程是标配，高速测距是标配，规格是KTS-442R