

超声波除油粉，合金除油粉，厂家直销除油粉

产品名称	超声波除油粉，合金除油粉，厂家直销除油粉
公司名称	江门市新会区迪隆金属洗涤剂有限公司
价格	面议
规格参数	加工贸易形式:加工 加工能力:一月300吨 主要加工设备:搅拌机，分散机
公司地址	江门市新会区会城街道江嘴村民委员会唐子坑工业开发区B8卡
联系电话	13702202696 13250461085

产品详情

本品性能：

本系列产品采用多种无机盐和有机助剂复配而成的水溶性金属表面脱脂产品。其作用机理为：利用油脂在碱性介质中发生皂化或乳化作用，在助剂的协同作用下，细粒化油脂及污垢，使之脱离金属表面，将皂化性或非皂性油污除去。本系列产品具有清洗力强、水洗性良好、对杂质容忍度高、使用寿命长等优点。该产品易溶于水、清洗迅速、无再沉积现象，对金属表面无腐蚀、清洗后金属表面光洁并有一定的缓蚀防锈作用。

适用范围:

1、本品为碱性脱脂剂,内含多种洗涤剂 and 表面活性成份,用于钢、铁、不锈钢、拉伸工件、冲压工件、表面的除油脱脂。

2、本品能迅速去除动物油、植物油、对矿物油、石蜡油也有良好的去除作用,而且起泡小,使用方便,是一种较经济的脱脂剂。

产品性状: 白色或橙色

技术参数:

- 1、开槽: 1:20 (即5%)
- 2、温度: 常温—70
- 3、时间: 3—15分钟
- 4、总碱度: 15—40点

使用方法说明:

- 1、在无检测的情况和场合下,可根据工件的处理量补充和添加,一般情况下每公斤除油脱脂剂能处理50平方米左右的工件。
- 2、根据单位的工序和工件温度尽量不要超过45℃,本除油粉属于低温低泡式,这样可以延长使用寿命,温度高效果和速度都是很快,但影响使用寿命,所以一般温度控制在40℃较好。温度越高泡沫越少。
- 3、处理拉伸工件或冲压工件想要提高工作效率,可多添加a—103除油剂。
- 4、处理一定量的工件后,如继续添加除油粉已不能达到除油脱脂的作用了,这时槽液的油脂已达到饱和,此时应及时更换槽液。
- 5、除油脱脂后的工件经水洗进入下道工序。

染环境且对人体无害,且除油液无浊点,工作温度范围广。

本产品的加工贸易形式是加工,加工能力是一月300吨,主要加工设备是搅拌机,分散机,加工设备数量是10