

双螺杆纺丝机、高聚物浓溶液纺丝系统

产品名称	双螺杆纺丝机、高聚物浓溶液纺丝系统
公司名称	无锡市兰华纺织机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:纺丝机 型号:LH
公司地址	无锡市惠山区钱桥东风村
联系电话	83295116 13861744061

产品详情

采用二阶联接方式，一阶为双螺杆挤出机，二阶为单螺杆挤出机，其中

一阶双螺杆技术参数：

螺杆直径 d_{01} (mm) : 20-22

螺杆长径比 l/d : 36-44

螺杆转速 (r/min) : 40-400

二阶单螺杆技术参数：

单螺杆直径 d_{02} (mm) : 30

螺杆长径比 l/d : 18-22，螺杆压缩比：2.4-3.0

螺杆转速(r/min) : 6-60

熔体计量泵：1.2cc/r,耐酸碱性

喷丝头长径比 l/d : 4-6

喷丝头单孔直径 (mm) : 0.2 , 20孔

机身加热/冷却方式：分区铸铝瓦电加热/分区(小风机)风冷

各区控温精度： ± 2

整体布置：主喂料机下的独立支架装有滑轮，可以支承工作或退走移开；一阶双螺杆整机的机座箱下有滑轮，必要时可从导轨上后移，与二阶机脱开；

卷绕头：线速度20~200m/min，主动转动卷绕头尺寸： $\varnothing 72 \times 300\text{mm}$ ，自动摆丝距离255mm，手动卡纸筒

控制器：plc触摸屏控制。

本产品的加工定制是是，种类是纺丝机，型号是LH