

挂钩 光缆挂钩 通讯电缆布线挂钩 clamping bands

产品名称	挂钩 光缆挂钩 通讯电缆布线挂钩 clamping bands
公司名称	乐清市吉鸿塑胶电子有限公司
价格	面议
规格参数	工艺:冷成型 内径:1224364872 规格:1224364872100
公司地址	翁洋镇河西村文胜巷 6 号
联系电话	62816415 13968750616

产品详情

产品介绍：

jh-pkg-68系列多用组合挂钩是乐清市吉鸿塑胶电子有限公司的新产品，本公司可根据所架设电缆或管道的数量，可大大缩短安装时间，降低维护成本，组合后挂钩不会左右摆动，拆卸中间挂钩时也不需要挪动下面的挂钩，外形美观，拆装简单，是取代传统金属电缆挂钩的理想产品，特别适合煤矿井下架设电缆。

使用和优点：

抗静电阻燃性能稳定——挂钩的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在树脂本体内，抗静电及阻燃性能指标不会因时间的延长而受到影响。

重量轻、安装方便——重量轻（是钢管的1/7）、成本低、运输、安装快捷，用在井下安装时，不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。

抗老化、耐腐蚀——正常使用寿命可达50年，无需将下面挂钩和电缆拆下，可对挂钩单体直接随意拆装。

防摆动——挂钩组合后均在同一中心线上，不会左右摆动，更美观、更可靠。

健康环保——材料可回收利用。

挂钩承重不小于210kg。

挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于 10mm。

挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于 3×10^8 。

挂钩阻燃性能(秒)：

- 1) 有焰燃烧时间(平均值) 3
- 2) 有焰燃烧时间(最大值) 10
- 3) 无焰燃烧时间(平均值) 10
- 4) 无焰燃烧时间(最大值) 30

规格型号

编号	所挂电缆最大规格(mm ²)	所挂电缆最大外径(mm)	最大承重重量(kg)
joining-08/8-18	通讯电缆	18	230
joining-08/10-28	3 × 10	30	220
joining-08/16-38	3 × 16	50	220
joining-08/95-68	3 × 95	68	210
joining-08/185-80	3 × 185	80	210
joining-08/240-100	3 × 240	100	210

安装及注意事项

安装说明

- 1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m ~ 1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。
- 2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。
- 3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

注意事项：

- 1) 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。
- 2) 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。
- 3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

本产品的工艺是冷成型，内径是1224364872，规格是1224364872100，材质是不锈钢