

1分16光分路器箱 插片式塑料箱体

产品名称	1分16光分路器箱 插片式塑料箱体
公司名称	慈溪市中瑞通信设备厂
价格	面议
规格参数	工艺:注塑/注射
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	086-0574-63632579 18258712000 18868681198

产品详情

供应1分16插片式光分路器盒

1分16插片式光纤分路箱

技术参数：

槽位数 (个)	光分路器 (微型) 容量 (个)				外形尺寸 (mm) (高) × (宽) × (深)
	1/2 × 4	1/2 × 8	1/2 × 16	1/2 × 32	
2	2	2	1	0	340 × 265 × 115
工作环境温度	- 40 ~ + 60				
环境湿度	95% (+ 40)				
大气压力	70kpa ~ 106 kpa				
光缆进入数量	1 × 2根 (下进缆)				
皮纤进入数量	8 × 2根 (下进缆)				
箱门开启角度	180 °				
接地排耐电压水平	3000v (dc) /10ma/1min				
绝缘电阻	2 × 1020m 500v				

产品特点：

- * 箱体材料采用优质smc材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 本产品运用于ftth接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用

一 产品简介: zr-12, 16, 24, 32, 36芯分纤箱, 适用遇ftth网络 电信网络 数据通信网络 局域网等, 产品由优质工程塑料注塑成型, 最大能容纳安装36芯皮线光缆, 具有防紫外线 冲击 防水等功能, 有2根光缆入口和2根光缆出口, 可壁挂和抱杆安装。 籀式条件下使用. 二 特点及结构说明: 1:箱体采用pc/abs合径材料制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性. 三:主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作环境温度:-40 ° c~+60 ° c 2:环境湿度: : 95% (+40 ° c) 3: 大气压力: 70kpa~106kpa 4:光缆进入数量:1x2根(下进缆)

本产品的工艺是注塑/注射