

KT15型一体式露天潜孔钻车

产品名称	KT15型一体式露天潜孔钻车
公司名称	济宁市兴旺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴旺 型号:KT15
公司地址	济宁市任城区长沟镇杨胡李村
联系电话	15063734897

产品详情

kt15型一体式露天潜孔钻车

kt15型一体式露天潜孔钻车是本公司在多年开发生产潜孔钻车的基础上，针对大型露天矿山的需求，而精心设计的新型凿岩设备。该钻车行走、推进、回转及角度调整等动作均采用液压驱动，动力强劲；配有高风压螺杆机头及高风压气动冲击器，凿岩效率高；配有液压干式集尘器收集粉尘，减少对环境的污染；并配有液压卸杆机构拆卸钻杆、浮动接头保护钻杆螺纹、自动接卸杆器减轻劳动强度、空调驾驶室提供舒适的工作环境及自动控制防卡阀减少卡钻机率。钻车具有整体性好、自动化程度高、凿岩效果好、环保节能、操作方便、机动灵活、行驶安全等特点。kt15型一体式露天潜孔钻车特点：1.一次推进长度达5米，有效减少接卸钻杆等辅助时间，提高工作效率；2.圆盘式自动换杆系统，动作高效、精准，自动换杆钻深可达35米；3.滑架摆角采用经过优化的变幅机构，总摆角达130°（右97°，左33°），无需更换支点可自由完成竖直孔与水平孔的转换；最低水平孔高度550mm，最高可达4500；4.采用康明斯电喷发动机，动力强劲，性能可靠；5.采用单发动机两端输出布置，结构紧凑，维修方便；6.高风压大排量空气压缩系统（22m³/min，20bar），保证了冲击器快速钻进；7.高度集成的操控系统，友好的操控界面，一人就能自如操控整台机器；8.行走机构的自动调平功能让钻车更适应矿山崎岖山路；9.双扶钎机构全程引导钻具，防止钻孔时出现偏斜（开孔时引导冲击器，钻孔时引导钻杆）。

kt15型一体式露天潜孔钻车技术参数

凿岩硬度	f=6-20
钻孔直径mm	135-190
经济凿孔深度（自动接杆深度）m	35
行走速度km/h	3.0
爬坡能力°	25°
离地间隙mm	430
整机功率kw	298
柴油机	康明斯qsx13-c400
螺杆机排气量m ³ /min	22

螺杆机最大排气压力 bar	25
系统工作气压bar	20
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	11500 × 2716 × 3540
重量 kg	23000
回转器转速r/min	0-118
回转扭矩n*m	4100
最大推拉力n	65000
滑架俯仰角度	125 °
滑架摆角	向右97 ° 向右33 °
钻臂摆角	向右42 ° 向左15 °
车架调平角度	向上10 ° 向下10 °
一次推进长度mm	5000
补偿长度mm	1800
冲击器	hd55a
钻杆 (直径 × 钻杆长度) mm	89 × 5000/ 102 × 5000
除尘方式	干式 (液压驱动旋风层流式)

	/湿式(可选)
接杆方式	自动接卸杆
自动防卡方式	电液控制防卡
钻杆润滑方式	自动喷油润滑
钻杆螺纹保护	配有浮动接头保护钻杆螺纹
钻进显示	钻孔角度和钻孔深度实时显示

本产品的加工定制是是，品牌是兴旺，型号是KT15，别名是一体式露天潜孔钻车，用途是一体式露天潜孔钻车，电机功率是5.5，规格是KT15