

: 高周波高频PVC制袋机,PVC热合机

产品名称	: 高周波高频PVC制袋机,PVC热合机
公司名称	苏州鑫电包装机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高频热合机 适用原料:PE,EVA,APET,PETG,PVC,TPE,TPR,TPV, PET 品牌:鑫电
公司地址	江苏省苏州市相城区望亭镇华阳工业园万晨路22号
联系电话	13338656119

产品详情

高周波

适用范围：鞋类、商标、贴纸、雨衣、雨伞、皮包、手提袋、海滩袋、文具、名牌、吹气玩具、水

床、汽、机床坐垫、遮阳板、车门板、特殊硬壳真空包装。用途纯pvc或含有pvc20%以上之任何软硬皮及真皮或布类之特殊用途均可加工。特性：*火花压制器当火花产生时，本机装有特殊电子回路能自动切断高周波压制火花，使对电极和物料的

损害降到最低，同时警告灯亦发亮示警。

*避免电波干扰装置有周波频率稳定器和高周波漏磁压制器，此装置能免除电波的漏出以免干扰别的电子

装置，像电视、收音机等。

*安全装置当电流超过限制值时，过负荷电流继电器自动保护震荡器和整流器，同时可以避免由不当操作引起的频率漂移。

*强力式机头经过特殊的装配踏板加压的能力，最大压力达400kgs，其强度足以应付任何情况。

*容易高速的同调器输出功率可藉调谐器依电极的大小和物料厚度调节，除外另备有各种控制装置及特殊电

子线路，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。

技术参数：

机型	ks-5000ts	ks-8000ts
项目	ks-5000fs	ks-8000fs
高周输出	5kw	8kw
电源电压	380vac50hz	
电源输入	8kva	13kva
振荡周率	27.12mhz or40.68mhz	
电子管	7t85rb	7t69rb
加压方式	脚踏/气动	脚踏/气动
定筋尺寸	350x700	350x700/450x850
上下电极间隔	170	170
机械活动距离	70	70
机械尺寸		1750x1100x1500
备注	为应产品改良之需,如有设计变改,不另通知	

高周波产品

本产品的类型是高频热合机，适用原料是PE,EVA,APET,PETG,PVC,TPE,TPR,TPV,PET，品牌是鑫电，型号是KS，产品别名是高周波，产品用途是鞋类、商标、贴纸、雨衣、雨伞、皮包、手提袋、海滩袋、文具、名牌、吹气玩具、水床、汽、机床坐，电动机功率是4（kw），外形尺寸是700（mm），售后服务是一年免费，规格是KS-5000T/S,KS-8000T/S,KS-5000AS,KS-8000AS,KS-15KAS,KA-10KAS,KS-25KAS，高频机是高周波塑胶熔接机，是否提供加工定制是是